

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		16-May-26 1000 17:48:49 Controlador: --- Assinatura:																																																																					
Peça: 26		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:																																																																					
				inv.: 200000023278																																																																					
Comentários: TRY OUT																																																																									
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtro: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° 0° (1)circularidade11 f Exc: 0.62 µm, 317.58° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtro: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° 0° (1)circularidade22 f Exc: 0.27 µm, 272.59° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtro: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° 0° (1)circularidade33 f Exc: 0.34 µm, 289.10° 0.50 µm <tr><td colspan="6"> Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 11.83 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_0_1 f (2)retitude_180_1 f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -1.28 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_90_1 f (2)retitude_270_1 f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 59.98 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_180_0_1 f 2.00 µm 4.443 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 89.95 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270_0_1 f 2.00 µm 4.443 mm <tr><td colspan="6"><table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3068</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2649</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5035!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4802!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5258!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.3982!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.9850</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.7446</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.0016!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0917</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0566</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0754</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0685</td></tr></table></td></tr> </td></tr>						Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 11.83 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_0_1 f (2)retitude_180_1 f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -1.28 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_90_1 f (2)retitude_270_1 f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 59.98 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_180_0_1 f 2.00 µm 4.443 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 89.95 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270_0_1 f 2.00 µm 4.443 mm <tr><td colspan="6"><table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3068</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2649</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5035!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4802!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5258!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.3982!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.9850</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.7446</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.0016!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0917</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0566</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0754</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0685</td></tr></table></td></tr>						<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3068</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2649</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5035!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4802!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5258!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.3982!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.9850</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.7446</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.0016!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0917</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0566</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0754</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0685</td></tr></table>						Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.3068	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2649	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5035!	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.4802!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.5258!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.3982!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	0.9850	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	0.7446	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.0016!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0917	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0566	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0754	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0685
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 11.83 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_0_1 f (2)retitude_180_1 f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -1.28 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_90_1 f (2)retitude_270_1 f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 59.98 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_180_0_1 f 2.00 µm 4.443 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtro: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 89.95 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270_0_1 f 2.00 µm 4.443 mm <tr><td colspan="6"><table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3068</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2649</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5035!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4802!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5258!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.3982!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.9850</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.7446</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.0016!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0917</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0566</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0754</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0685</td></tr></table></td></tr>						<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3068</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2649</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5035!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4802!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5258!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.3982!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.9850</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.7446</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.0016!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0917</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0566</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0754</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0685</td></tr></table>						Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.3068	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2649	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5035!	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.4802!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.5258!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.3982!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	0.9850	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	0.7446	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.0016!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0917	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0566	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0754	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0685						
<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.3068</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2649</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5035!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.4802!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5258!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.3982!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.9850</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>0.7446</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.0016!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0917</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0566</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0754</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0685</td></tr></table>						Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.3068	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2649	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5035!	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.4802!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.5258!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.3982!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	0.9850	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	0.7446	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.0016!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0917	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0566	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0754	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0685												
Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)																																																																						
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.3068																																																																						
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2649																																																																						
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5035!																																																																						
C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.4802!																																																																						
C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.5258!																																																																						
C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.3982!																																																																						
C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	0.9850																																																																						
C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	0.7446																																																																						
C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.0016!																																																																						
Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0917																																																																						
Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0566																																																																						
Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0754																																																																						
Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0685																																																																						