

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		16-May-26 1000 19:39:49 Controlador: --- Assinatura:	
Peça: 30		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:	
				inv.: 200000023278	
Comentários: TRY OUT					
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.22 µm, 10.83° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.23 µm, 79.20° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.69 µm, 32.50° 0.50 µm					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -5.84 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição 0.50 µm 5.000 mm (1)retitude_0_1 f (2)retitude_180_1 f		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -5.29 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição 0.50 µm 5.000 mm (1)retitude_90_1 f (2)retitude_270_1 f		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 78.80 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição 2.00 µm 4.443 mm (1)retitude_180_0_1 f	
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 68.74 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição 2.00 µm 4.443 mm (1)retitude_270_0_1 f					
Elemento avaliado		Tipo		Tolerância (µm)	
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm				0.5000	
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm				0.5000	
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm				0.5000	
C98 - Retitude - 0°				1.0000	
C98 - Retitude - 180°				1.0000	
C334 - Paralelismo 0° / 180°				1.0000	
C98 - Retitude - 90°				1.0000	
C98 - Retitude - 270°				1.0000	
C334 - Paralelismo 90° / 270°				1.0000	
Retitude - 0° detalhe C				2.0000	
Retitude - 90° detalhe C				2.0000	
Retitude - 180° detalhe C				2.0000	
Retitude - 270° detalhe C				2.0000	
				Valor encontrado (µm)	
				0.3451	
				0.2744	
				0.3243	
				1.3937!	
				1.4989!	
				1.1710!	
				1.1619!	
				1.1839!	
				1.1885!	
				0.1180	
				0.0717	
				0.0503	
				0.0685	