

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 1000 07:02:02 Controlador: --- Assinatura:	
Peça: 42		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:	
				inv.: 200000023278	
Comentários:					
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.41 µm, 266.75° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.42 µm, 229.17° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.32 µm, 255.12° 0.50 µm					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 9.40 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_0_1_f (2)retitude_180_1_f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -0.48 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_90_1_f (2)retitude_270_1_f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 69.88 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_180_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 79.85 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm					
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)		Valor encontrado (µm)
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm		☐	0.5000		0.3685
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm		☐	0.5000		0.3527
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm		☐	0.5000		0.3470
C98 - Retitude - 0°		☐	1.0000		1.5767!
C98 - Retitude - 180°		☐	1.0000		1.5955!
C334 - Paralelismo 0° / 180°		☐	1.0000		1.3244!
C98 - Retitude - 90°		☐	1.0000		1.3746!
C98 - Retitude - 270°		☐	1.0000		1.3511!
C334 - Paralelismo 90° / 270°		☐	1.0000		1.2507!
Retitude - 0° detalhe C		☐	2.0000		0.0720
Retitude - 90° detalhe C		☐	2.0000		0.0854
Retitude - 180° detalhe C		☐	2.0000		0.0470
Retitude - 270° detalhe C		☐	2.0000		0.0462