

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 1000 07:17:56 Controlador: --- Assinatura:	
Peça: 44		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:	
				inv.: 200000023278	
Comentários:					
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.54 µm, 304.03° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.36 µm, 266.29° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.51 µm, 354.27° 0.50 µm					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 4.52 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajatória de medição (-1)retitude_0_1_f (2)retitude_180_1_f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -7.78 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajatória de medição (-1)retitude_90_1_f (2)retitude_270_1_f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 66512µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajatória de medição (1)retitude_180_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 11.651µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajatória de medição (1)retitude_270_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm					
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)		Valor encontrado (µm)
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm		☐	0.5000		0.4575
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm		☐	0.5000		0.3052
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm		☐	0.5000		0.5032!
C98 - Retitude - 0°		☐	1.0000		1.6973!
C98 - Retitude - 180°		☐	1.0000		2.0679!
C334 - Paralelismo 0° / 180°		☐	1.0000		1.7751!
C98 - Retitude - 90°		☐	1.0000		1.2928!
C98 - Retitude - 270°		☐	1.0000		1.5415!
C334 - Paralelismo 90° / 270°		☐	1.0000		1.5142!
Retitude - 0° detalhe C		☐	2.0000		0.0681
Retitude - 90° detalhe C		☐	2.0000		0.0761
Retitude - 180° detalhe C		☐	2.0000		0.0807
Retitude - 270° detalhe C		☐	2.0000		0.0893