

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 1000 07:48:30 Controlador: --- Assinatura:	
Peça: 47		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:	
				inv.: 200000023278	
Comentários:					
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.60 µm, 225.07° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.85 µm, 209.45° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade33 0° Exc: 0.72 µm, 211.17° 0.50 µm					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 12.50 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_0_1_f (2)retitude_180_1_f 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 1.24 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_90_1_f (2)retitude_270_1_f 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 98.50 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_180_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm	
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 98.82 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm					
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.4502		
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2492		
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5823!		
C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.6569!		
C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	2.0398!		
C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.7913!		
C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.3836!		
C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.4334!		
C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.4236!		
Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0738		
Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0836		
Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0806		
Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0920		