

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 1000 08:06:15 Controlador: --- Assinatura:																																																																					
Peça: 49		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:																																																																					
				inv.: 200000023278																																																																					
Comentários:																																																																									
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI (1)circularidade11 f Exc: 0.30 µm, 150.86° Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI (1)circularidade22 f Exc: 0.58 µm, 170.75° Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI (1)circularidade33 f Exc: 0.58 µm, 192.11° <tr><td colspan="6"> Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 17.99 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 6.18 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 99.67 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 93.21 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição <tr><td colspan="6"><table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.6361!</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2741</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5788!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8629!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>2.0628!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8455!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6898!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5328!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6920!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0728</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0756</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0722</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0901</td></tr></table></td></tr></td></tr>						Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 17.99 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 6.18 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 99.67 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 93.21 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição <tr><td colspan="6"><table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.6361!</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2741</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5788!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8629!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>2.0628!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8455!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6898!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5328!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6920!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0728</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0756</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0722</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0901</td></tr></table></td></tr>						<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.6361!</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2741</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5788!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8629!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>2.0628!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8455!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6898!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5328!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6920!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0728</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0756</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0722</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0901</td></tr></table>						Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.6361!	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2741	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5788!	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.8629!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	2.0628!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.8455!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.6898!	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.5328!	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.6920!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0728	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0756	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0722	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0901
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 17.99 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 6.18 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 99.67 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 93.21 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Trajetória de medição <tr><td colspan="6"><table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.6361!</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2741</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5788!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8629!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>2.0628!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8455!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6898!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5328!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6920!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0728</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0756</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0722</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0901</td></tr></table></td></tr>						<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.6361!</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2741</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5788!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8629!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>2.0628!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8455!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6898!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5328!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6920!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0728</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0756</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0722</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0901</td></tr></table>						Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.6361!	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2741	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5788!	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.8629!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	2.0628!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.8455!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.6898!	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.5328!	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.6920!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0728	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0756	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0722	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0901						
<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.6361!</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2741</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.5788!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8629!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>2.0628!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8455!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6898!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5328!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6920!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0728</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0756</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0722</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0901</td></tr></table>						Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.6361!	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2741	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5788!	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.8629!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	2.0628!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.8455!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.6898!	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.5328!	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.6920!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0728	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0756	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0722	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0901												
Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)																																																																						
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.6361!																																																																						
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2741																																																																						
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.5788!																																																																						
C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.8629!																																																																						
C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	2.0628!																																																																						
C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.8455!																																																																						
C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.6898!																																																																						
C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.5328!																																																																						
C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.6920!																																																																						
Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0728																																																																						
Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0756																																																																						
Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0722																																																																						
Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0901																																																																						