

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 1000 09:10:02 Controlador: --- Assinatura:	
Peça: 57		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:	
				inv.: 200000023278	
Comentários:					
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.24 µm, 177.31° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.41 µm, 155.04° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.43 µm, 78.19° 0.50 µm					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 14.82 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (1)retitude_0_1_f (2)retitude_180_1_f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 2.54 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (1)retitude_90_1_f (2)retitude_270_1_f 0.50 µm 5.000 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 982.81 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (1)retitude_180_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 120.82 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (1)retitude_270_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm					
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)		Valor encontrado (µm)
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm		☐	0.5000		0.3429
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm		☐	0.5000		0.2656
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm		☐	0.5000		0.6229!
C98 - Retitude - 0°		☐	1.0000		1.4748!
C98 - Retitude - 180°		☐	1.0000		2.4829!
C334 - Paralelismo 0° / 180°		☐	1.0000		2.9249!
C98 - Retitude - 90°		☐	1.0000		1.7745!
C98 - Retitude - 270°		☐	1.0000		1.6994!
C334 - Paralelismo 90° / 270°		☐	1.0000		2.1197!
Retitude - 0° detalhe C		☐	2.0000		0.1625
Retitude - 90° detalhe C		☐	2.0000		0.0590
Retitude - 180° detalhe C		☐	2.0000		0.0679
Retitude - 270° detalhe C		☐	2.0000		0.0497