

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 1000 09:18:59 Controlador: --- Assinatura:	
Peça: 58		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:	
				inv.: 200000023278	
Comentários:					
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.55 µm, 164.59° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.84 µm, 179.29° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.65 µm, 195.30° 0.50 µm					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 8.03 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_0_1_f (2)retitude_180_1_f 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 13.04 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_90_1_f (2)retitude_270_1_f 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 77.58 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm	
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 88.89 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_180_0_1_f 2.00 µm 4.443 mm					
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☒	0.5000	0.4296		
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☒	0.5000	0.2849		
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☒	0.5000	0.4146		
C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.6151!		
C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.7889!		
C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.4640!		
C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.2671!		
C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.6140!		
C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.6573!		
Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0594		
Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0774		
Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0495		
Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0647		