

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 10:04:16 Controlador: --- Assinatura:																																																									
Peça: 63		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:																																																									
				inv.: 200000023278																																																									
Comentários:																																																													
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL (1)circularidade11 f Exc: 0.32 µm, 202.49° Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL (1)circularidade22 f Exc: 0.59 µm, 205.39° Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL (1)circularidade33 f Exc: 0.40 µm, 244.53°																																																													
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 6.47 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N (-1)retitude_0_1 f (2)retitude_180_1 f Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 6.05 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N (-1)retitude_90_1 f (2)retitude_270_1 f Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 79.29 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N (-1)retitude_180_0 f Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 89.84 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N (-1)retitude_270_0 f																																																													
<table><tr><th>Elemento avaliado</th><th>Tipo</th><th>Tolerância (µm)</th><th>Valor encontrado (µm)</th></tr><tr><td>C99 - Circularidade 1: 7.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.4480</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 2: 25.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.2503</td></tr><tr><td>C99 - Circularidade 3: 60.0 mm</td><td>☐</td><td>0.5000</td><td>0.4786</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 0°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.7650!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.9756!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 0° / 180°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.8290!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 90°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.3918!</td></tr><tr><td>C98 - Retitude - 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.6461!</td></tr><tr><td>C334 - Paralelismo 90° / 270°</td><td>☐</td><td>1.0000</td><td>1.5456!</td></tr><tr><td>Retitude - 0° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0676</td></tr><tr><td>Retitude - 90° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0829</td></tr><tr><td>Retitude - 180° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0681</td></tr><tr><td>Retitude - 270° detalhe C</td><td>☐</td><td>2.0000</td><td>0.0789</td></tr></table>						Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)	C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.4480	C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2503	C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.4786	C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.7650!	C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.9756!	C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.8290!	C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.3918!	C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.6461!	C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.5456!	Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0676	Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0829	Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0681	Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0789
Elemento avaliado	Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)																																																										
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm	☐	0.5000	0.4480																																																										
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm	☐	0.5000	0.2503																																																										
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm	☐	0.5000	0.4786																																																										
C98 - Retitude - 0°	☐	1.0000	1.7650!																																																										
C98 - Retitude - 180°	☐	1.0000	1.9756!																																																										
C334 - Paralelismo 0° / 180°	☐	1.0000	1.8290!																																																										
C98 - Retitude - 90°	☐	1.0000	1.3918!																																																										
C98 - Retitude - 270°	☐	1.0000	1.6461!																																																										
C334 - Paralelismo 90° / 270°	☐	1.0000	1.5456!																																																										
Retitude - 0° detalhe C	☐	2.0000	0.0676																																																										
Retitude - 90° detalhe C	☐	2.0000	0.0829																																																										
Retitude - 180° detalhe C	☐	2.0000	0.0681																																																										
Retitude - 270° detalhe C	☐	2.0000	0.0789																																																										