

Mahr MarWin 9.00-25 BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		17-May-26 10:16:34 Controlador: --- Assinatura: 1000		
Peça: 64		Nº do desenho: 3 418 062 600		
		Passo do processa.:		
Comentários:		inv.: 200000023278		
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.32 µm, 8.12° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.29 µm, 52.31° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCI 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.85 µm, 40.60° 0.50 µm				
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 6.50 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil (-1)retitude_0_1 f (2)retitude_180_1 f Trajatória de medição 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 7.80 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil (-1)retitude_90_1 f (2)retitude_270_1 f Trajatória de medição 0.50 µm 5.000 mm		
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 8.25 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil (1)retitude_180_0 f Trajatória de medição 2.00 µm 4.443 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 8.25 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil (1)retitude_270_0 f Trajatória de medição 2.00 µm 4.443 mm		
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm		☐	0.5000	0.6050!
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm		☐	0.5000	0.3303
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm		☐	0.5000	0.4879
C98 - Retitude - 0°		☐	1.0000	1.8159!
C98 - Retitude - 180°		☐	1.0000	2.1428!
C334 - Paralelismo 0° / 180°		☐	1.0000	1.8794!
C98 - Retitude - 90°		☐	1.0000	1.7243!
C98 - Retitude - 270°		☐	1.0000	1.9233!
C334 - Paralelismo 90° / 270°		☐	1.0000	1.8104!
Retitude - 0° detalhe C		☐	2.0000	0.0634
Retitude - 90° detalhe C		☐	2.0000	0.1105
Retitude - 180° detalhe C		☐	2.0000	0.1193
Retitude - 270° detalhe C		☐	2.0000	0.0745