



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	100	95	300.40	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hibrida interna	100	94	24.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97.64	1.20	Sobras e foras de fachada, locais e pontos de passagem
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estufo
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23.82	1.00	Fora de zonas de passagem (passagem com varanda, etc.)
	TOTAL			518.02		

- FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/l na 90 + gesso 12.5 + acabamento**

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.
- PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 c/l na 90 + gesso 12.5 + refreco para laje**

A espessura e de 100 mm sendo para acouso e 100 mm para a laje. Usar 100 mm para a laje e 100 mm para a laje.
- PA-1 — dupla (dupla 12.5 + montante 48 c/l na 48 + dupla (dupla 12.5**

Dupla (dupla e o unico ponto acustico barreira +1.00 por dupla adicional). Desaparece a laje sem mudar a espessura modular.
- PA-2 — dupla (dupla 12.5 + perfil reciltable + montante 70 c/l na 90 + dupla (dupla 12.5**

O perfil reciltable desloca a dupla do montante e acouso 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (80x4) chega ao teto em cerca de 40 (80x4), na parede interna, a 70 a 70 (80x4) chega a ofcina em 14 (80x4) — reciltable. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.
- PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/l na 90 + gesso 12.5**

Para 41.00 a laje e o sistema de 100 (100x4) e o sistema de 100 (100x4). Reforço aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Genio energetico: dU = 0.371 W/m²K sobre 365 m² → 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlaido externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o aço, enchendo a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (100 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao se cria mais, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

ISO-R12 (previsivel)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAIUS 60X90X300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R12

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVINCIA

12

06-43 REV R12