

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a modelacao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso fixo lãacust	21,60	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o forro	29,82	la sobre o forro absorve ruído de chuva no painel P01
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o forro	49,80	idem
T-04R	sem forro (paredes e portas)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	sob dominios a chuva de entripado e de gesso, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x800	N	externo	1	temperado 8 mm transparente	termico: sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P002	2400x2400	N	externo	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2900	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, p. e 0,26	continua vertical sem montante para C01STE, sem bar e 18 m2 de vidro entregam a maior carga termica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	muito baixo	até +10 dB	uma frente de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o dia na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 0,20 para +1,1 e	+ 10 m de mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes P0-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com barreira (P00 20 mm)	baixo	17 eleva de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha o ruído acusticamente
Parede acustica (P0-1)	entre lavandaria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (P0-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o parede
Parede fãaltitica 150 mm	onde não passa nenhuma TV/000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoonem não vai
Módulo recuberto	sob porta do terreo (sobre ruído)	ruído ha geradores abaixo: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobiliario não jã garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x800 e fãacos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm jã suficiente, vidro de controle não economiza
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (02 a 07 metros): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/terreo seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolativo, a chuva adicional rende mais
Isolamento adicional na colubetura	alem do P00 de 70 mm	já jã em 0,270 contra brinde de 2,300 o ganho não e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho particula).
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são relativos a indicacões simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATUM-01

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R02	13
ISO R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-43 REV R02
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 600/00000	SEM ART / RNT	