

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter corrimao acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nENQ()
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
substituiçoes	---	8	OK
colunas_pont	A altura do ponto vem em quantidade de todo lugar e sua largura.	2	4 nENQ()
janelas_exaustão	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
fronteira_dinamica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta.	11	2 nENQ()
paredoes	Tudo maior que o furo admissão não passa em momento, furoca.	5	OK
paginação	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nENQ()
altura_livre	Primeira verificando que tem de plano, cada degrau contra o que ha baixo.	5	1 nENQ()
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	14	OK
pisos	Pisotas: fôrma única, reutilizáveis, diretos e sobre de chapéus.	7	OK
torreje	O meio longo se existe se a distância do risco condor não.	3	1 nENQ()
corrimao_vitro	A abertura que o preguimento quer se existe se tem colunas dentro correto.	13	1 nENQ()

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 9 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao, o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Formula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	304 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTUH contra 13000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desidrificador
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de 304 em (8600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-COR/LAVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REV/BANHO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulaçao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a +X — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (7800, 17400): abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rouparias) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250): abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rouparias) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoçao declarada: verga da cornija de vidro CV01, entre a divisã tuf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario solo escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cornija > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberto

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar > valor sem parede correspondente	sem fechamento no ambiente nao integrado, não ha parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 205 (1.800 x 1.200) para os tres dormitorios
3	banho complementado com 0.36 m2 de vao para 4.32 m2 de piso	criado a janela 204 (800 x 900) para o banheiro
4	Quarto inserido e o clima marginalmente abaixo do minimo	janela ampliada para 305 em unidos
5	Banho da master re-encontrou com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master confortavel como balanço	declarado 4 pilares metálicos, e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulaçao de 23.1 % contra meta de 8 %	metodo separado: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Corrimao sem protecao hidraulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cornija

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e modelo final.
- Registra-se por "typhus" auditoria 3D.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolida	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R12	
Rev R122 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 650/500/300	SEM ART / RNT	06-43 REV R12