



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDITO
Ph-01	região DN200	DN300	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN200	DN300	shaft do suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN200
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isolamento cone	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN250	entrelaço	entrelaço de 400 mm no cone e no eixo	entrelaço
Ph-07	isolador de chamaquena DN250	DN250	cobertura	duto em aço com cobertura e rol, não encosta em PQR	cobertura
Ph-08	entrelaço 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2 %, além disso de 6	cabo no montante

REGIÃO	VALOR	RACÃO
Furo contêiner na alma	sempre	a solda e onde está o furo, cortar a alma e costar a rigidez
Desmonte raiz/mo	50% da alma (65 mm em LSA 80)	acima disso não há carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	faixa próxima aos suportes em comum em furo maior
Distância do apoio (montante)	250 mm	o comprimento é o mesmo perto do apoio
Distância do apoio (ruga)	400 mm	abrir, com uma malha e rebarba maior
Reforço quando remoldar	chapão de 1,50 mm soldado na conexão	reforçar a parte de alma perfurada
Exatidão dimension	400 mm	caso de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao do obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alma, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

21