

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestimento	4,32	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestimento	4,32	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestimento	4,32	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAÇÃO	LAVANDARIA CORRELAÇÃO	revestimento	2,16	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestimento	10,00	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	cerâmico polido com emboçamento de segurança	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulação	6,48	porcelanato retificado 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSEL	intimo	3,24	porcelanato retificado 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULAÇÃO	circulação	3,24	porcelanato retificado 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSEL	intimo	18,00	porcelanato retificado 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OP	OPICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com emboçamento de segurança	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro (capa)	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato retificado 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + contrapiso e tapetes	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRELAÇÃO	circulação	14,40	porcelanato retificado 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso (sealant)	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	serviço	9,00	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	serviço	3,60	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	cerâmico retificado 300 x 600 até 2400 mm + later acríl	gesso de estuque EP-1, sem fôrro (capa)	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	25,92	porcelanato retificado 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	25,92	porcelanato retificado 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulação	11,52	porcelanato retificado 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato retificado 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato retificado 900 x 900, acartonado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA DE PAGINAÇÃO - CATEGORIA	porcelanato retificado 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granítico e calcário, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da parede, para a fôrro de laço não inteira
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e resiliência até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 0,1 + 2400 mm no banheiro	unidade ligada onde o fôrro, o fôrro e a fôrro de laço não inteira
Recape	revestimento de unidades de ambiente	em 100 e 100 de gesso não precisa reapto em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	later PVA branco branco
Recape (padão)	poliésteres 100 x 15 mm, pnt
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado - piso contínuo na mesma sala
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, 0,20 m2 de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato retificado 900 x 900
Piso de parede	cerâmico retificado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista de materiais de acabamento e a categoria de emergência em caso - e a última a ser feita a ser equipada quando algo muda.

Recape 100 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de laço rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. estrutura e fôrro de laço.