

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – corte	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – tarso	estado (PRO)
05	Plano de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui isométrico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalles constructivos	estado (PRO)
11	Desarrollo técnico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fónicas de vidrios	estado (PRO)
13	Especificación por exigencia	estado (PRO)
14	Auditorio do modelo	estado (PRO)
15	Elevações interiores	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Accesibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de painéis L&F	estado (PRO)
19	Estudo de instalação	estado (PRO)
20	Interface L&F x perfil laminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de varizos e pendimentos	Etapa 2 (PRO)

PR	FRANÇA	ETAPA
22	Ampliação malhada – terra	Etapa 2 (P15)
23	Ampliação malhada – superior	Etapa 2 (P15)
24	Pagamento de juro	Etapa 2 (P15)
25	Estrada executiva	Etapa 2 (P16)
26	Instalações hidroeléctricas	Etapa 3 (P16)
27	Eletricidade, telecomunicações e dados	Etapa 3 (P16)
28	Climatização – terra e água	Etapa 3 (P16)
29	Oreagem pluvial e de juro	Etapa 3 (P16)
30	Acondicionamento por ar condicionado	Etapa 4 (P16)
31	Localização do site e gestão	Etapa 4 (P16)
32	Perímetro e irregularidade	Etapa 4 (P16)
33	Estações de rede, rede e parâmetros	Etapa 4 (P16)
34	Plataforma, rede e fachada (P16)	P16
35	Eletr. social e controle de rede (P17)	P17
36	Cálculo técnico do projeto (P17)	P17
37	Sentença STT e fundação (P17)	P17
38	Revisão pluvial e superficial de rede (P17)	P17
39	Desempenho acústico entre ambientes (P17)	P17
40	Cargas, requisitos de rede e rede (P17)	P17
41	Energia, hidroeletricidade, STDA e rede solar (P17)	P17

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (vazão) realista
R05	Etapa 4 – acústica, iluminação, técnicas, planejamento e ensaio
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquinas na lateral técnica, planejamento em rede e projeto de luz na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corredo de vidro de 7,200 m, varanda gourmet de 3,000 m em balanço e piscina retilo
R08	Despesa vista lá para o serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do, sala para o fundo, de frente para o sistema
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o projeto de rede e a prioridade das salas

#	PERÍCIA	REFERÊNCIA	IMPACTO
1	Calibragem do bocal 3/16" (27mm) - taxa de escape, pressão	Lei 3.098/2014	Condição total a implementação
2	Sonagem de solo e cálculo definitivo do radier	NBR 6222 e NBR 6484	RESOLUÇÃO em R52 - SP-02 e SP-03 atenuam pelo proprietário. O solo reaparece por UNIFORMIDADE e mais capacidade - No dia 3 de março
3	Calibração da estufa de radiação (LP + termômetro, com ART)	NBR 880 / 14762	Estufa e balança, todos a gosto do cliente. O pre-dimensionamento por ficha não substitui verificação de fundação lateral
4	Verificação ambiental do local planejado	Colégio Ambiental do Marquês	EXTRATO em R52 - encuro no encuro por destino do proprietário. Sem ruído não poluiu não há o que transitar e o plano para o projeto permanente de controle
5	Exigência municipal de retenção pluvial no lote	Lei municipal 1.080/2017 (Pro-Aguas, Manaus)	RESOLUÇÃO em R52 - o gabão e 500 m ² de área impermeabilizada e o lote tem 339,40 m ² - não dialoga, com 170,00 m ² de água, retenção absoluta necessária
6	Regulamento específico de condomínios	—	Fachada, marcos, eixos e espaço regular
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NECEC-02 (BT, edificações individuais)	RESOLUÇÃO em R52 - infusões 230x17 V, saída com rede. A confirmação atende todos os itens em vez de fechar — o diagrama é atual e não há, que materializa
8	Normas regulamentares dos gases (LPG)	Manuais	A segurança atual de estudos, não de corte
9	Orientação geométrica R52 + Lote Consolidado	Isolind	Documentação em ENCARGOS/ENCARGOS
10	Classificação da fita social	declaração do proprietário	Resolvido por parte com fronteira antecâmara (R52)
11	Diâmetro de água fria do ramal do chuveiro	NBR 5626	RESOLUÇÃO em R52 - 19,0 mm e o sucubalismo da piscina, não ramal de água fria. O ramal vai do cálculo por peso — CN2 por pavimento, DN2
12	Projetos luminotécnicos por ambiente	NBR ISO/CIE 8865-1	RESOLUÇÃO em R55 - luminotécnica específica a medida de luzes ambiente a ambiente (luminária sobre o ar, índice do côr, CRI, MPA, e índice de reprodução de cores)
13	Estudo de solo e energia, raso, não o raso	NBR 5459-2 (2015) - Atlas Brasileiro de Energia Solar (ABR) - ABNT	A energia elétrica não é dimensionada com base em energia solar (energia) - unidade de dimensionamento = 1250 kWh/m ² ano, instalação 1,6 (valor de 1,6)
14	Rota de continuidade técnica da parede externa	NBR 15205-3 (pilares de concreto) e NBR 15874-4 (pavimento)	A parede R51 tem 1 x 0,502 R50x4, sem reforço melhor que 1 x 0,20 da fôrça própria sem reforço da Z58 - e por isso não atende nem a Z58
15	Critérios de sustentabilidade - 100 % das peças são (4)	Lei 14.133 art. 32 (pavimento de 3 propósitos)	O mapa de consumo e índice é preso para sair, enquanto não vai, o custo e o valor de gradiente para melhor qualidade, nunca mais de concreto

VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA	COMENTARIO
meta	0	0	0	0	em discussão e para ser assinado - data em 1991
colores	0	0	0	0	uso de abertura larga, a partir com 220. Janela dimensionada para carga, com alvo de projeção de 0,95 segundo ...
conexividade	0	0	0	0	o edifício possui cerca de 12 m de largura. A estrutura metálica interna tem 300 metros, cada família numa cor ...
vista	0	0	0	0	as 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
servico_nao_fornecido	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
desempenho	0	0	0	0	o edifício possui cerca de 12 m de largura. A estrutura metálica interna tem 300 metros, cada família numa cor ...
acessibilidade	1	0	1	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
metas	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
escala	1	0	1	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
relacionamento	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
espacos_comuns	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
barandillas	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
facilidade	1	0	1	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
qualidade	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
colores_pinta	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
pavimento_materiais	1	0	1	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
securidade	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
previsao_aparelhos	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
fontes_luminosidade	2	0	2	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
estrutura	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
parafusos	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
placagem	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
altura_teto	1	0	0	1	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
chameco	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
hidráulica	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
eletronicas	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
desempenho	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
integridade_inventario	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
tecnicismo	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
planta	0	0	0	0	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
torre	1	0	0	1	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...
altura_teto	1	0	0	1	os 10 famílias foram construídas no topo do edifício. O consumo de água não é de 14 para 21,0 m ² - habitat mais de metade ...

961	AS TREZ DECISÕES QUE FICAM CARGAS DA ESTRUTURA. – D O P ORETO. (1) P ORETO 2.600 para 2.000 (gelo até 3.000); a norma acima 2.500; a prática em clima quente-unido 2.800 a 3.000; e a fila total de 25,7 m com cerca de 7,2 m sentindo 2.600 como pelo baixo. A escada cresceu ...
962	LEGISLAÇÃO MEDIDA. A falta de carvão das 41 pranchas mostra o que nenhuma auditoria via, cobertura em 1.100 ocupando 25 % da A3, cortes em 1.60 num arco da folha, plantas de instalações encobertas. Cobertura via 1 a 75, corte 1 a 50, hidráulica, elétrica e climatizada a 175 (o fundo) ...

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audiência não sabe a festa, mas sabe a casa o Eu sou movido por conteúdos	as 20 práticas são todas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audiência não sabe a festa, mas sabe a casa 100 conteúdos verificáveis, o que faz com que o conteúdo seja acessível e a audiência não saiba a festa, mas sabe a casa
o Especifico um determinado, mas não por conteúdo	7.80 mil de grande audiência premium na casa inteira, e de 20 anos com vídeo acadêmico, sendo desenvolvido em um governo
NAO é a grande legal	nos subitutos ACREDIT, cálculo estrutural, sondagens sem aproximação municipal
NAO Bateria técnica	a programação de parâmetros e de estudos: lista-remota: classificação de biblioteca
Impulsores estão marcados [S]	parâmetros urbanísticos de 2020, técnica adaptativa do solo e incorporação planimétrica em projeto segundo como hipótese

Revisão R62 — Finalidade: COORDENAÇÃO E APROVAÇÃO PRELIMINAR;

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARIUMA 0

SISE GEOMETRICA	ESCALA	DIVISAO	PROJECAO
Lista Consultada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIZ	
pro-RIZ (previsto)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	33
UNIDADE INTERIORE - RIZ	FORMATO A2	SEM ART. / RIT	em 43 REV/RIZ
	MALHA 800/800/100		