

1 SUPERFÍCIES DO LOTE
ESCALA 1:200

Descrição	Valor (R\$)	Unidade
telhado e paredes cobertas	209,68	m²
chão, piso e base seca da parede	45,95	m²
espelho d'água	17,82	m²
paredes do modelo	137,14	m²
arcos de vedação	38,08	m²
paredes de pedreiros	8,64	m²
revo final apertado	55,15	m²
base técnica lateral direita	128,00	m²
revo lateral esquerdo	96,00	m²
revo de fundo	5,78	m²
SOMA -- sem de e o lote	688,00	m²
		C 0,55

2 RESERVATORIO DE RETENCAO
ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	280 mm/s	a 1/1000 da velocidade crítica e decréscio
C do terreno natural	0,05	razo com vegetação, antes da obra
C do solo construído	0,5489	ponderado pelas superfícies decorrentes
Velocidade antes e depois	0,001 / 21,96 L/s	memória racional, a obter multiplicar por 2,34
Excedente a meter	3,39 L/s	Se a DIFERENÇA, o terreno natural também exceda
Tempo de concentração	10 min	base pré-estabelecida
VOLUME	8,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Orifício de saída	58,7 mm (2" 0-1/2)	calculado para sofrer 0,00 L/s com tensão cheia
Esvaziamento	24 h res	carga variável, varia a meter após da primeira cheia
Destino	chamada, com bacia de retenção e mania gestional a projeto L	a se poder infiltrar ou descarga no rio

NOTAS

- R\$2 traco REUSO por RETENCAO a pedido do proprietario. Nao e o mesmo reservatorio menor, sao sistemas de dimensionamento OPPOSTO — um que chego antes da seca, e outro vazio antes da cheia.

- Para dimensionar qualquer um dos dois faltava a superficie do LOTE interno: 333,44 m2 de terreno nao tinham clareira declarada.

- Lei 1.150/2007 (Pra-Águas, Manaus) obriga acima de 500 m2 impermeabilizados. O lote tem 329,43 m² — não obriga, e a retencao foi adotada assim mesmo.

- Quem faz o trabalho e o OBRIGADO, nao o volume: este limita a saida a vazao que o terreno natural ja mandava para a rua.