




RALOS E CAIMENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN00	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN00	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN00	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN00	1,0%	46,88
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sub à contra	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VAR	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN00	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,26 mm/h)
Vazão total / por década	16,7466 L/s (5.827,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-dimensionar canal	2300 mm
Vazão de escoamento	2300 L
Unidade projetada	balcão 31 L, bacia 90 L, repetidor 90 L, engate 90 L
Demandas de escoamento	237,8 L/s
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	valores sanitários

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RELAÇÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Revest. impermeável e impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Solução no parafuso	300 mm	Revestimento de piso, manta e manta, e em LSP e manta e manta
Solução no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não tenha acesso
Solução no box	15 mm	desnível suficiente para evitar, além de bacia para não transbordar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e revestimento não metálico, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Revestimento no box	600 x 600 mm	revestimento em uma direção ou, material recorte de piso e manta em 45 graus

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 16,7466 L/s em 4 decadas DN100.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, sobre 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Reuso de 2000 L, sem nenhuma ligação a rede sanitária: rede fisicamente separada e identificável.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5000 TUBA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RAO	
PROJETO A1	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	29