

ÍNDICE DO CADERNO

PR	PRANCHA	ETAPA
01	Implantação e situação	estudo (P00)
02	Planta baixa — térreo	estudo (P00)
03	Planta baixa — superior	estudo (P00)
04	Planta de layout — térreo	estudo (P00)
05	Planta de cobertura	estudo (P00)
06	Cortes AA e BB	estudo (P00)
07	Fachadas	estudo (P00)
08	Croqui axonométrico	estudo (P00)
09	Quadro geral e pendências	estudo (P00)
10	Desenho construtivo	estudo (P00)
11	Desempenho térmico e acústico	estudo (P00)
12	Mapa de fadigas de materiais	estudo (P00)
13	Especificação por exigência	estudo (P00)
14	Auditoria do modelo	estudo (P00)
15	Elevações internas	estudo (P00)
16	Planta de form e fôrmas	estudo (P00)
17	Arquitetura e fluxos	estudo (P00)
18	Programa de painéis LSP	estudo (P00)

ÍNDICE (cont.)

PR	PRANCHA	ETAPA
19	Cálculo de instalações	estudo (P00)
20	Interiores LSP e perfil terminado	Etapa 2 (P03)
21	Plano de fachada e penetrações	Etapa 2 (P03)
22	Aplicações molhadas — térreo	Etapa 2 (P03)
23	Aplicações molhadas — superior	Etapa 2 (P03)
24	Programas de piso	Etapa 2 (P03)
25	Escadas executivas	Etapa 2 (P03)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 2 (P04)
27	Elétrico, iluminação e dados	Etapa 2 (P04)
28	Climatização — térmica e dinâmica	Etapa 2 (P04)
29	Drainagem pluvial e de piso	Etapa 2 (P04)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 2 (P05)
31	Locação de obra e gabarito	Etapa 4 (P05)
32	Programa e exigências	Etapa 4 (P05)
33	Exatidão: notas, revisões e pendências	Etapa 4 (P05)
34	Planta, planta e fachada (P06)	P06
35	Esboço model e corte de vista (P07)	P07

HISTÓRICO DE REVISÕES

REV	CONTÉUDO
P00	Modelo paramétrico inicial: 22 pranchas de estudo
P01	Etapa 1 — análise técnica local, projetos de cobertura corrigida
P02	Plano social dimensionado por zona, com formatação axonométrica
P03	Etapa 2 — detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
P04	Etapa 3 — coordenação de instalações, valores pluviais recalculados
P05	Etapa 4 — acabamentos, locação, paisagismo e entregas
P06	1x66, 1x65/127 de projeto: maior de 46,80 m2, menor 10,70 m2, média de 27,82 m2, caso de redução na lateral técnica, paisagismo sem pedais e margem de luz na fachada
P07	Esboço social: contexto urbano e fundo, corte de vista de 7,200 m, ventos de 0,000 m/s em balanço e planície no solo
P08	Desempenho térmico e acústico, com a porta de loggia aberta dentro do ar, caso para o fundo, de forma para a cortina
P09	Programa de 63 auditorias: sagrado bloco de verificação e sala de trabalho corrigida, entre eles a jornada de trabalho e a privacidade das salas

PENDÊNCIAS

#	PENDÊNCIA	REFERÊNCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Condição crítica do 10/05 (CAAT), taxa de ocupação, gabarito	Lei 1.898/2014	Condição crítica a implantação	ABERTA
2	Sondagem de solo e cálculo definitivo do radier	NBR 6122	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de fachada LSP e fachada, com ART	NBR 8807/1470	Estrutura e fachada, nota e apoio de carga (P04). O projeto dimensionado por fachada não substitui verificação de fundações lateral	ABERTA
4	Verificação ambiental do risco pluvial	Código Ambiental de Manaus	Localização	ABERTA
5	Exigência municipal de intervenção no solo	A definir	Se houver, volume separado do resto	ABERTA
6	Regulamento específico do condomínio	—	Fachadas, muros, muros e espaços vegetais	ABERTA
7	Plano de energia elétrica	NT Amazona Energia	Conferir disponibilidade de rede no local	ABERTA
8	Modelo construtivo dos painéis LSP	Indicador	A programação de rede, não de corte	ABERTA
9	Divergência geométrica P02 e LSP (LSP)	Indicador	Documentar em documento de pendências	RESOLUÇÃO
10	Climatização da sala social	Resultados do projeto	Resultados por zona com formatação axonométrica (P05)	RESOLUÇÃO
11	Diagrama de água fria do canal do chuveiro	NBR 5626	Hidráulica: a planta de P05-09 indica o canal, verificar se a rede do canal acompanha a direção do chuveiro (canal 0,20 m de 0,40)	ABERTA
12	Cálculo das instalações: 100 % das peças não são	Lei 14.133 em 22 (parágrafo 2º do projeto)	O mapa de rede indica onde e onde precisa ser, enquanto não houver, o corte e o plano de gradiente para avaliar quantidade, nunca base de controle	ABERTA

P04	127 e 128 — 100 metros, análise de impacto que indica o que já foi coberto, complementos, DFT, P04, DFT, DFT, DFT, e todos de 10 unidades
P05	129, 130 e 131 — documentos gerados do modelo em três modelos de rede, checklist de 18 itens com itens de erro, e todos com a formatação, incluindo CDE e a documentação
P06	132 — alto de engenharia no resultado: sete notas do projeto, plano de projeto dimensionado a partir das condições da planta baixa. Detalhar após três dias: 138 peças de projeto de projeto, dois itens mais altos que o projeto em termos de projeto e o código de projeto que se deve estar e corrigir o código de projeto

AUDITORIA FINAL — 32 VERIFICAÇÕES, 187 CONDIÇÕES

VERIFICAÇÃO	ACERTOS	ERRO	ATENÇÃO	NOTA	COMENTÁRIOS
1	0	0	0	0	Se marcado e não tem dados — ver em P07
2	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
3	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
4	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
5	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
6	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
7	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
8	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
9	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
10	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
11	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
12	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
13	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
14	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
15	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
16	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
17	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
18	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
19	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
20	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
21	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
22	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
23	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
24	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
25	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
26	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
27	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
28	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
29	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
30	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
31	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
32	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
33	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
34	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
35	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
36	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
37	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
38	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
39	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
40	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
41	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
42	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
43	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
44	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
45	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
46	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
47	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
48	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
49	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
50	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
51	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
52	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
53	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
54	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
55	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
56	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
57	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
58	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
59	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
60	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
61	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
62	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
63	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
64	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
65	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
66	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
67	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
68	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
69	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
70	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
71	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
72	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
73	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
74	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
75	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
76	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
77	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
78	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
79	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
80	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
81	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
82	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
83	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
84	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
85	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
86	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
87	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
88	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
89	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
90	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
91	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
92	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
93	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
94	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
95	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
96	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
97	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
98	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de 0,05 separado do resto normal de 1,20, custo 10 kg de aço em 2,40
99	0	0	0	0	Se de abertura larga, e por com 2,00, sendo dimensionada pelo projeto, com área de projeto de