

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (R\$)	ORÇAMENTO (R\$)	DELTA
Luz	800,00	800,00	0,00
Área fechada – terraço	180,00	174,24	-5,76
Área fechada – superior	117,30	94,90	-12,40
Área fechada total	297,30	259,14	-38,16
Vedação muros (alvenaria)	03,00	03,00	0,00
Áreas externas: calçadas/terraceiras	286,56	-	-
Lanteras d'água de piaçava	11,62	11,62	0,00
Pracatos cobertos (terraço + externo)	296,48	-	-
Taxa de inspeção (pragosa coberta)	23,21	max 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,975	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m²)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,36	pared de corte, alvenaria, lapa
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (diâmetro unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, resistentes a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varanda
P06	900 x 1000	0	1	1,08	porta interna de fôrto, SOLAR com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janelas de diâmetro, alvenaria
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janelas de banheiro, alta transacidade
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janelas de officina/master, alvenaria (SEM VIGAS OFFICE)
J04	800 x 900	1800	9	3,68	janelas alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janelas ampla de diâmetro, alvenaria
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (pólar LADO de trás RS)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,54	porta basculante de ester (diâmetro adicional – ver ZENITH
CV01	7000 x 2000	0	1	14,00	CORTINA DE VEDAR lateral, 6 trilhas de 900 mm ea 60

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Capacidade (ciclismo) / taxa	2.000 / 7.000 L / 1.800 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (5 pers., 200 Litros)	1.200 Litros / 4,17 dias
Refrigeracao	Motorização / rpm	0,80 cv / 2.400 min / 15.000 rpm
Plumal	Vazão total / por ducha	8.279 L/h (2.589 L/h + 5.700)
Plumal	Referencia para ruido	2.000, — Impulsos e longuras
Exaustão	Cabote / ventilacao / ca. gndios	DN020 / DN02 / 30 L
Agua quente	Sistema utilizado (EQUAD)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)
Agua quente	Cilindro por chuveiro	25 L x 4,0 m³ / 2 (diagrama 20 A)
Agua quente	Demanda (6-7 ch)	133 kW — em 27,2 kW instalados
Plumal ruido	Decibels (EQUAD)	2.000, — dimensionado para demanda
Plumal ruido	Capacidade e demanda	273 mililitros disponiveis / 98 mililitros usados
Plumal ruido	Autonomia	0,3 dias / pode atender a vazao variavel
Climatizacao	Mantenimento de ar	1 L ventilacao de ar / 7 pontos de exaustao
Climatizacao	Carga instalada (no quarto proprio)	100.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + refrigeracao)

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

[illegible]

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE DE DADOS TIPO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/H)	ESQUM. (BTU/H)	MÉCIO	FASE
—	—	31,60	10,80	17.900	15.000	TC-09	ATIVO
1.	Unidade Consórcio de Residência com o Guia Eletrônico R32 em toda divergência gerada.	—	4,32	10.900	15.000	TC-09	ATIVO
2.	Ono da Lista e onos cadastrados na R32 e marca-se o item como (O).	—	18,40	15.000	15.000	TC-09	ATIVO
3.	Cade ambas as divergências, prevalece a norma e registra-se a exceção.	—	4,32	16.300	15.000	TC-10	ATIVO
4.	Agrupamse peças dentro dos mesmos conjuntos, largura, altura, espessura, material e revisões.	—	5,76	20.200	30.000	TC-09	ATIVO
S1-DU	MM LOUNGE TV	7,20	1,44	5.000	9.000	TC-09	ATIVO
S-MAS	DJITE MASTER	12,80	3,68	17.000	8.000	TC-09	ATIVO
T-QPI	OFICINA	6,00	2,16	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTIERA T-SOC T-GOU: revestido 300 mm, altura base 3000 mm	—	—	—	—	—	JÃO

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO [mm]	QW [mm]	CONDICAO	OBSERVACAO
TC01	Cilindro 3.000 L	INT	(17.000, 8000)	1000 x 1000	externo	enterrado solo a base trípode, torque 800000
TC02	Motobomba de recarga 2.5 cv	PTA	(17.000, 9000)	1000 x 900	aparente	base antirruína, sucção 2000, variação 0
TC03	Permanente de reservatório	INT	(2000, 8000)	2700 x 2700	externo	enterrado solo a acesso de resíduo, a montante
TC04	Central SLP (2 x 1+40)	PTA	(17.000, 24000)		aparente	NBR 15233 elev 1,5 m de bordado elev 3,0 m
TC05	Quadro geral 84 módulos	INT	Interno a T-GAR	300 x 1200	aparente	painel de gerenciamento acf hall, embudo, du
TC06	Quadro superior 80 módulos	INT	Interno a 5-VAL	300 x 800	aparente	hall do pavimento superior, embudo
TC07	Painel de dados e CFTV	INT	Interno a T-GAR	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 subestação
TC08	Motores de água e energia	TECL	(17.000, 600)	600 x 600	aparente	na entrada, interna pela via sem entrar no i
TC09	Núcleo de condensadores MONTE	PTA	(17.000, 12000)	800 x 4000	aparente	5 potências
TC10	Núcleo de condensadores SUL	REC-S	(2000, 9400)	800 x 3000	aparente	3 potências
TC11	Caixa de geração 30 L	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	casante	a posante acustica, imprópria para
TC12	Caixa de aquecimento R02 e R03	REC-R	(1200, 9000)	600 x 800	casante	aberto da ligação e rede pública
TC13	Caixa de aquecimento de gás	PTA	(17.000, 26400)	1000 x 2000	aparente	sem pia na lateral superior (FAB), barreira de se
TC14	Depósito externo de água a potável	PTA	(17.000, 26400)	1500 x 2000	aparente	base, materiais em impacto, calçada e tel
TC15	Doçula externa	PTA	(20000, 30000)	600 x 1000	aparente	na borda da base técnica para ac de de
TC16	Inversor fotovoltaico 10 kw - string box	PTA	(17.000, 11000)	600 x 400	aparente	fixado na parede externa, IP65, a 1,500 mm d

NOTAS

- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONUNCIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R75	09
pg-R32 (previsto)	FORMATO A2	NÃO LIGANDO PARA OBDIA	
		SEM ART. 100T	
1.000x600 MISTRE 400	MAIUS 400/000/000		04 DE REV R75