

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-004	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso fixo + contrapiso e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui basta ganho
T-00E	gesso fixo lã mineral	21,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o forro	29,82	la sobre o forro absorve ruído de chuveiro panel PPH
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o forro	40,80	idem
T-04R	sem forro (paredes e portas)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	tudo dominico a chaga do entripado e de absorcao, nao qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	para ate de banheiro/servico para L ou O translucido, com g blindado
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 lã e 8 folhas de 900 mm, g = 0,26	condicoes variaveis sem monitorar para CRISTE, sem lã e 10 m2 de vidro entregam a maior carga termica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	para ate de banheiro/servico para L ou O translucido, com g blindado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 lã e 8, g = 0,26	face critic: var balco da banhe, todos os dias do ano
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico lã e 8, g = 0,26	face critic: var balco da banhe, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia ~75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o dia na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	7% de 0,20 para ~1,1 e	é mais caro do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com forro (20 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificavel por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sobre os tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominico sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, espalha o ruído acustico nada
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da faxa social integrada	o cliente pedira integracao: parede ali controla o perdo
Parede fãbrica 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem furacao consoante area uti
Materia isolante	solo sobre do forro (sobre ruído)	nao ha problema absorcao: nao existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominicos	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x800 e facas protegidas: tudo sem ruído perceptivel
Controle solar	facas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle so escurece
Barreira vertical	facas norte e sul	até alto (2 a 4,5 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chaga adicional rende mais
Isolamento adicional na circulacao	alem do PVB de 70 mm	já ja em 0,270 contra bruto de 2,20 e ganho real e o condicionamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho praticado;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicao simples (1,00), citar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R75	13
ISO R75 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 08 REVIEWS
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 600/600/600	SEM ART / RNT	