

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

| VERIFICACAO            | O QUE TESTA                                                                 | CONDI. | RESULTADO |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| malha                  | ---                                                                         | 1      | OK        |
| colunas                | ---                                                                         | 1      | OK        |
| conectividade          | ---                                                                         | 2      | OK        |
| mesa                   | ---                                                                         | 3      | OK        |
| acessos_per_mofado     | Arbitraria de permanencia nao pode ter corao unico acesso em ambiente       | 1      | OK        |
| luminarias             | ---                                                                         | 1      | OK        |
| acessibilidade         | ---                                                                         | 2      | ATENCAO   |
| mesa                   | ---                                                                         | 5      | 7 mm(s)   |
| escada                 | ---                                                                         | 3      | ATENCAO   |
| estados                | ---                                                                         | 2      | OK        |
| espelhos_muros         | ---                                                                         | 1      | OK        |
| banheiros              | ---                                                                         | 6      | OK        |
| torres                 | ---                                                                         | 6      | ATENCAO   |
| subdivisoes            | ---                                                                         | 8      | OK        |
| coluna_porta           | A linha de porta vem em quadrado de todo igual a sua largura                | 2      | 4 mm(s)   |
| paredes_moldado        | ---                                                                         | 1      | ATENCAO   |
| torres                 | Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias        | 27     | ATENCAO   |
| proprietor_superior    | Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobrir o que esta embaixo        | 4      | OK        |
| transmiss_omica        | A fila social e climatizada sem parede e fronteira sem de esvair            | 16     | ATENCAO   |
| estruturas             | Cada viga resolvida pela fachada, com juntas de deslocamento onde ha juntas | 11     | 2 mm(s)   |
| paredicoes             | Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento, furoca               | 5      | OK        |
| paginacao              | Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada       | 6      | 5 mm(s)   |
| altura_baixo           | Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo    | 5      | 1 mm(s)   |
| chamada                | ---                                                                         | 3      | OK        |
| hidraulica             | ---                                                                         | 9      | OK        |
| energia                | ---                                                                         | 10     | ATENCAO   |
| desniveis              | ---                                                                         | 8      | OK        |
| integridade_referencia | Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir              | 3      | OK        |
| luminarios             | ---                                                                         | 14     | OK        |
| planta                 | Planta: lista areas, nichos, portas, elevador e sala de maquinas            | 7      | OK        |
| torre                  | O meio torçe so existe se o distancia do visao condiz não                   | 3      | 1 mm(s)   |
| correa_vidro           | A abertura que o preparacao quer se existe se tres colunas dentro certo     | 13     | 1 mm(s)   |

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada

[ATENCAO] Formula de Blondel 2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600

[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vaso TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-CORUAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-REVBANH0 nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos

[NOTA] Circulacao halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vaso vencido por viga S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura

[NOTA] Vaso acima do padrao do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada

[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distancia de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar < cornia > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

| # | ACHADO                                                          | CORRECAO                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Porta maior < para sem parede correspondente                    | vaso vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede           |
| 2 | Suiter com vaso de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia  | criado a fenestra J01 (1800 x 1,300) para os tres domitorios       |
| 3 | Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso | criado a fenestra J04 (2000 x 900) abto e balconete                |
| 4 | Quarto menor e a altura integralmente abaixo do minimo          | peitoril ampliado para 205 em unicos                               |
| 5 | Banheiro maior em conjunto com o hall, bloqueando a porta       | banheiro e closet deslocados para a extremidade norte do modulo    |
| 6 | 57 % da suite maior disponibilizados como banheiro              | declarados 4 pilares metallocos e pilos com terraco coberto abaixo |
| 7 | Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %                         | metrica separada: halls 4.8 % e core vertical a parte              |
| 8 | Covered sem janela/hidraulica identificada                      | verificacao: jaca a condicao e grupo integrado com a cozinha       |

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memoria forte.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

|                     |                   |                        |               |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA            | EMISSAO                | PROJECOA      |
| Lista Condiçidade   | S/ escala         | ESTUDO PRELIMINAR R75  |               |
| Por R752 (previsto) | FORMATO A1        | NAO LIBERADO PARA OBRA | 14            |
| UNIDADE MESTRE: mm  | MANAUS 655/000000 | SEM ART / RNT          | 06 09 REV 075 |