



REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESSURA DEIXA DE SER ÚNICA		
	A 1 %	A 2 %
Na fundo (dois eixos)	504	408
Na fronte (dois eixos)	696	792
Meio	600	600
Controlado de 200 mm	2 x 3	2 x 3
Corte de regularização	0,0 x 0,0	0,0 x 0,0
Aberto de regularização	0,0 x 0,0	0,0 x 0,0
		NOTA
		mínimo admissão 200 mm
		a plataforma e uma só
		e por isso a VOLUME não muda
		compensado a 95 % do Proctor normal
		valor dentro de massa que a SPT dá/m³
		dent

	A 1%	A 2%	CRITÉRIO
Tempo de variação	0,2%	0,6%	conformante até 10 %, entre 20 %
Áudio de variação	148 mm	616 mm	no total de frente de 7,2 m
Quanto ao a rede pública	402 mm	528 mm	no sentido de saída, sem elevatória de exigido

Pendência 16: converção de lateral esquerda/direita nos recuos. Pendência 17: levantamento planialtimétrico fecho as costas

VENO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)			
	CAT. IV (planície)	CAT. IV (pico abaco)	LEITURA
52 no topo da planície	0,709	0,884	z = 6,75 m, classe B
Velocidade característica	22,8 m/s	26,5 m/s	V0 = 30 m/s (topo do Abaco)
Pressão dinâmica	~24 %		a pressão e qualidade na velocidade
Uso das Rás de contenção/vento	31 % (2) e 65 % (7)	64 % (3) e 64 % (7)	as duas passam
Amenoreamento no charubado	5,546	6,416	contra 22,04 m de N2 de exposição
Máscas, pedras e cacos	obstruções	obstruções	o vento gera rás e charubado; e os dois tem briga

Em vez de escolher a letra no olho, o projeto foi verificado nas duas. A dúvida deixou de ser risco.

A plataforma fica na casa MILCMA, isto é, a casa: como e quanto se compensam, e os dois cabem dentro da troca de 600 rre que o SPT já obrigou.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUCS TAPURAMA 90			
PROJETO ARQUITETONICO			
TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS			
SISE GEOMETRICA Lista Consolidada po-002 (preliminar) USCADA MESTRE: 000	ESCALA H 1:100 · V 1:20 FORMATO A1 MANUSC. 000/000/000	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR R75 NÃO USANDO PARA OBRA SISE ART 1/001	PROJENCO 47 de 58 REC75