

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-004	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda o acondiciona de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico não é necessário
T-00E	gesso fixo lã mineral	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel PFI
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (portatela exposta)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portatela exposta)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portatela exposta)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J04	800x080	L	profund	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P001	3600x2400	N	circulação	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
C005	7500x3000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 300 mm	vidros isolam sem manter a temperatura vem de altura de 3,000 sem aquecimento interno
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vitrificacao de fachada com isolante acustico	custo baixo	até +10 dB	uma frente de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o dia na NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gesso (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ 10 mm para do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Para composto de 31,5 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Para de 42 para 49 dB	ao onde há ruído e forte de ruído
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde há dominios sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da diferenciada	7,00 m2 de tratamento permitem ressonar, espalha e não absorve nada
Parede acustica (PA-1)	entre torçoes e a disposio	perdas de serviço, com o ruído tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente perde integridade: parede ali controla o ruído
Parede isolante 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem função consoante não ali
Módulo recuberto	solo para do forro (ruído ruído)	isso há pavimento absorve: não existe ruído de impacto a transportar
Fundo absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliário não há garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	torçoes e áreas de serviço	vãos de 600x600 e facas protegidas: custo sem retorno patológico
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm já suficiente, visto de controle na escurece
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (peneira/vento não)	qualquer parede	altura de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra bruto de 2,30 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho patológico.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são relativos a indicadas simples (1,00) e em milhares.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R0	13
ISO R02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REV02
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	