


1



2

PECAS DE UTILIZACAO							
COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	1 DANC	NAH	0,50	6	DNC5	DNC0	—
LC-02	1 DANC	NAH	0,50	1	DNC5	DNC0	—
LC-03	1 DANC	NAH	0,50	2	DNC5	DNC0	SEM
LC-04	5 D002	NAH	0,50	6	DNC5	DNC0	—
LC-05	5 D002	NAH	0,50	1	DNC5	DNC0	—
LC-06	5 D002	NAH	0,50	2	DNC5	DNC0	SEM
LC-07	5 D003	NAH	0,50	6	DNC5	DNC0	—
LC-08	5 D003	NAH	0,50	1	DNC5	DNC0	—
LC-09	5 D003	NAH	0,50	2	DNC5	DNC0	SEM

COO	AMB	TRD	PRSO	LNC	DN AF	DN EGO	QUENTE
LC-30	5 MMS	5 MMS	0.50	6	DN25	DN40	---
LC-13	5 MMS	5 MMS	0.50	3	DN25	DN40	---
LC-12	5 MMS	pa	0.50	2	DN25	DN40	---
LC-15	7 LALV	temper	0.70	3	DN25	DN40	---
BC-01	TC-02Z	pa	0.70	3	DN25	DN40	---
BC-04	7 T00D	pa	0.70	3	DN25	DN40	---
BC-02	7 LALV	pa	0.70	3	DN25	DN40	---
DN-02	7 LALV	Resistors	1.00	3	DN25	DN40	---
ES-05	7 DNP	8x4x4_interna	0.40	2	DN25	DN40	---

DECISÃO	CONSEQUÊNCIA HIDRÁULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	perda 0,05 para chuveiro em vez de 0,40, a soma são de 3,2 para 7,0 (passa e o alfileramento de DN40 para DN50)
Linha de velocidade por contralto, não por energia	DN40 alterado a norma a 2,07 m/s, a 2,0 m/s não se aplica. Carga água dentro de sete
Pressurizador no tanque superior	0,5 m para gradiente nas sacras chuveiro elétrico TC-4 entrega 12 mca
Reserva pluvial sem ligação a vácuo	rede de resso e flangeamento separados, com cor e identificação próprias, não há ponto de conexão possível
Caixa de glands antes da impetora	capim = TC-11 (DN 1) = TC-12 = não, DN200 (com calçamento de 2 m

NOTAS

- Água fria por método dos pesos (NBR 5620): $Q = 0,30 \times n \times \rho$ (soma dos pesos) = 0,794 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN32 a 1,33 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).
- Especificar por UHC (NBR 6553): 53 UHC, tubo de aço DN200, ventilação DN50.
- Chuveiro ELÉTRICO tem peso 0,10, não 0,60: a decisão do aquecimento reaparece aqui como diâmetro menor em toda a casa.

26