




ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDADE
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Paratibeticus)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacionamento	proteção: não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Ficus cauliflora)	8 x 9 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Variedade com (Santanderia e Zantedeschia)	10 x 12 m	9	variedade verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e variedade pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	900	1800
PA-06	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	900	1800
PA-07	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	900	1800
PA-08	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	900	1800
PA-09	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	900	1800
PA-10	T-010	Variedade com (Ficus e Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	900	1800

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permite regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega diária com não fumaça
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão nem, não muito fechada e não fumaça	aspersão produziria muito mais evaporação e molhar a fachada
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/d por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado coberto)	200,00 m²
Captação anual líquida	522,46 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão admissível	2000 L
Resíduo de água	nenhum reservatório

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reservatório.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- * Filtro: membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA 1/50 (1/50)

ENTRADA

ESTUDO PRELIMINAR R0

MAQUETA 1/50 (1/50)

SEM ART / INT

PROJETO

32

06-25 REV 04/20