



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	100	95	300.40	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hibrida interna	100	94	14.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97.64	1.20	Entre o teto de tampo, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23.82	1.00	Entre de zonas homologadas (paralelo com servico, sala)
	TOTAL			518.92		



FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 cm de 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente unico. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 cm de 90 + gesso 12.5 + refreco para laje

A espessura e de 100 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 100 mm nao faz problema e dispensa o de area ult.



PA-2 — dupla chapa 12.5 + montante 48 cm de 48 + dupla chapa 12.5

Dupla chapa e o unico quebra acustico barreira +1.68 por chapa adicional. Desloque-se a medida sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 76 cm de 90 + dupla chapa 12.5

O perfil reciltable desloca-se a chapa do montante e acurciona 7 a 9 cm sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (85x4) chega ao teto em cerca de 49 (85x4), no sentido inverso, a TV a 76 (85x4) chega a oficina em 14 (85x4) — reciltable. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 76 cm de 90 + gesso 12.5

Para 42.98 a superior e inferior da 160 (125x7) e entre ambientes da mesma unidade. Reforco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.371 kWh/m² sobre 365 m² → 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-umido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de umbral

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-umido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao se cria mais, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previavel) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R07 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-48 REV R07
--	---	---	---