

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	massa 5 mm + fôrro suspenso com la	dominios sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fôrro absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda absorcao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliario, fôrro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso fixo lã mineral	21,60	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	25,82	la sobre o fôrro absorve ruído de chuva no painel FRI
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	25,82	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	49,80	idem
T-04R	sem fôrro (paredes e portas)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	9,00	sob dominios a chaga de entripado e de limpeza, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permeia área de banheiro/serviço para L, na O translúcido, com g limitado
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, g = 0,30	continua vitral sem montante para CRISTE, sem bar e 18 m2 de vidro entregam a maior carga tecnica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permeia área de banheiro/serviço para L, na O translúcido, com g limitado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 6+6, g = 0,30	face vidrer, col fundo da parede, todos os dias do ano
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico 6+6, g = 0,30	face vidrer, col fundo da parede, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vitrificao de fachada com isolante acustico	medio baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o dia na NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75 de 0,20 para +1,1 e	+ 1 metro sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitricos	medio	Reducao de 31,5 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fôrro suspenso com la sobre os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha-se mais acusticamente
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e a disposico	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: parede ali controla o pedido
Parede fãtica 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem não vai
Módulo recuberto	solo sobre do terraço (sobre ruído)	não ha problema absorcao: não existe ruído de impacto a transportar
Fôrro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario não ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de serviço	vãos de 600x600 e fãtica protegida: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes e portas)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolativo, a chaga adicional rende mais
Isolamento adicional na circulacao	alem da PVB de 70 mm	já ja em 0,275 contra brinde de 2,30 e geralmente não e o recomendado

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem modificar o desempenho praticado;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo são relativos a indicao simples (1,00), citar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R67	13
ISO R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-48 REV R67
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	