



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇAO	VEREDUTO
Ph-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN200	DN200	shaft do suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN200
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isoladamente com	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN200	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN250	DN250	cobertura	duto em inox com cobertor e n.º, nas encostas em PIR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2 %, além disso de 6	cabo no montante

REGIÃO	VALOR	RACÃO
Furo central na alma	sempre	a bola e onde está o tenaz, contar a bola e contar a rigidez
Distância rosário	50% da alma (65 mm em L45 80)	acima disso cai a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	para problemas de torção em barras com furo maior
Distância do apoio (montado)	250 mm	o comprimento é o mesmo para os apoios
Distância do apoio (fuga)	400 mm	abrir com uma mola e reduzir maior
Halterio quando montado	chapão de 1,50 mm soldado no componente	restringir a parte de alma perfurada
Exatidão dimensional	400 mm	teste de flambagem de 250 mm passa aqui, nunca no momento

- Em alternância, furar parede e decisaço de obra. Em LSF e decisaço de projeto.
- Furo centrado na alma, diâmetro maxime 50% da altura do perfil: 45 mm no montante e 90 mm.
- Distância mínima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 450 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissível NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

Ge 46 REV REC