

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	REFERÊNCIA (m²)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada – bruto	180,00	174,24	+5,76
Área fechada – líquido	133,00	94,06	+3,94
Área fechada total	266,00	258,30	+7,44
Vanidade master (banho)	10,00	10,00	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	266,54	-	-
Luminária externa da piscina	11,00	11,00	0,00
Projeto de cobertura (terraço + garagem)	266,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	max 0,30	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VÃO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	portão de correr, alumínio, opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	3,78	porta interna (divisão unidades)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	1,89	porta DE CORREDOR – sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	7	10,08	portão de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	portão de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1000	900	0	0,00	portão de escritório/alcova, alumínio
J04	800 x 900	1000	3	2,16	portão alta de banheiro, translúcido
J05	1800 x 1200	1100	4	12,96	portão amplo de dormitório, alumínio
P010	3600 x 2400	0	1	8,64	var. recibo posterior
P010	2400 x 2400	0	3	17,28	porta-balcão de enter (divisão adicional) – ver DIVEN
C010	7200 x 2400	0	1	17,28	CORTINA DE VOPOU vertical, 6 folhas de 900 mm de v.d

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Inservação	Superior / inferior / total	2.800 L / 3.000 L / 5.800 L
Inservação	Consumo e subestância (l/pis., 200 L/dia)	1.200 Litros / 4,17 dias
Recalque	Modelagem / ART	0,50 m / 2,40 m (3 / 10,00 m)
Plano	Valor total / por decada	6.794 Lit / 1.260 Lit (4 x 310 Lit)
Plano	Relevo para novo	2.800 L – Injeção e lavagem
Engen	Cálculo / verificação / C. projeto	DN200 (DN40) 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² (dispositivo 20 A)
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW – em 27,2 m³ instalados
Plano novo	Demanda (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Captação e demanda	375 milhões (dispositivo) / 90 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	0,3 dia / 1 mês (estender a vazão sanitária)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro projeto)	130.000 BTU/h
		6.800 BTU/h (social + refec)

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Características físicas do SCS (SANT, taxa de ocupação, gabarito) – Lei 1.438/2014	Condições toda a implantação
2	Indicação de solo e cálculo definitivo do radiar – NBR 8122	Fundação
3	Cálculo estrutural do bloco LSP + terrapleno, com ART – NBR 8800 / 14702	Estrutura e bloco, incluir o apoio da caixa d'água. O pre-dimensionam
4	Verificação ambiental do novo plano – Código Ambiental de Manaus	Licenciamento
5	Exigência municipal de instalação pluvial no bloco – a conformar	Do novo, volume separado do resto
6	Regulamento específico de condôminos –	Fachada, muro, recova e espaço integral
7	Problema de entrada de energia elétrica – NT Atualizada Energia	Conferir disponibilidade de fiação no canal
8	Resolução construída dos pontos LSP – Loteamento	A programação atual e de estudo, não de corte
11	Diâmetro de água fria de canal de chuveiro – NBR 5505	Hidráulica: a tubulação de 70-80 mm DN40 no normal, verificar se a no
12	Cálculo dos materiais: 300 % do projeto (em 10) – Lei 14.133 art. 12 (quanto mais 3 projetos)	O mapa de colisão existe e está pronto para ser, enquanto não volta

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB.	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDÊNCIA DE DADOS							
0-amb	Suíte master	21,40	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	1. Verificação Consolidada de R2Z prevalece sobre o Guia Explicativo R2Z em toda divergência por norma.	3,40	13,80	13.800	10.000	TC-09	ATIVO
2-amb	2. Cálculo de Lota e o dimensionamento de R2Z e marca-se o item como (H).	10,10	3,96	10.200	10.000	TC-10	ATIVO
3-amb	3. Cálculo de ambas divergências de norma, prevalece a norma e registra-se a execução.	10,10	4,32	10.200	10.000	TC-10	ATIVO
4-amb	4. Ajuste de uma peça de material, considerando o tamanho, largura, altura, espessura, material e revisão.	10,20	5,16	20.700	30.000	TC-09	ATIVO
5-amb	MINI LOUNGE / TV	7,20	1,44	5.880	9.000	TC-09	ATIVO
6-amb	SUITE MASTER	21,40	12,24	17.880	9.000	TC-09	ATIVO
7-amb	OFFICINA	9,00	2,16	7.800	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTALINA T-SOC / T-GOU / altura 300 mm, altura livre 2300 mm	—	—	—	—	—	AB

ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD.	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	DM (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Capim 3.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 0,50m³
TC-02	Maquiagem de vidro 0,2 m	FT-M	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	base estrutural, socos DN20, moqueio O
TC-03	Revestimento pluvial 2.000 L	ENT	(1700, 900)	800 x 1000	enterrado	enterrado no jardim, junto ao decalque
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT-M	(1720, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 13023, em 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	interior a T-GAR	300 x 800	aparece	portão de garagem junto ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a T-HAL	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a T-GAR	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Medidor de água e energia	TCST	(1700, 600)	800 x 600	aparece	na base, altura pelo via sem entrar no
TC-09	Nicho de condôminos NORT (2 pontos)	FT-M	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condôminos SUL (2 pontos)	RSC-S	(2000, 840)	400 x 300	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1300, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da cozinha, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1300, 2400)	600 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de pia	FT-M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FAB), dentro de se
TC-14	Depósito externo de água a pia	FT-M	(1700, 2400)	1000 x 1000	aparece	base, material de ligação, captação a tem
TC-15	Outra entrada	FT-M	(2000, 1000)	800 x 1000	aparece	na base da base técnica, junto ao chaf. (at)

NOTAS

Item marcado (P) usa técnicas técnicas de projeto, não é necessário.

Documento de coordenação – não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RM	09
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 65000000	SEM ART / INT	06-25 REV 04