


2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



REQUISITO	CONSEQUENCIA HUMANICA
Chuveiro eletrico em uso de aquecimento central	para 0,12 por chuveiro em uso de 5,50 a soma col de 8,2 para 1,0 pessoa e a submeter de 0,043 para 0,043
Limite de velocidade por conforto, uso por norma	DNV3 decelerar a norma a 2,17 m/s, a 2,0 m/s e subo nas ascensoes. Costa alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 m/cap por gradiente nas ascensoes chuveiro eletrico, TC e1 entrega 12 mca
Reuso pontos sem ligacao a valvao	reuso de reuso e flocamento separados, com cor e identificacao proprio, mas ha pontos de conexao cruzada pontuais
Carca de gesso antes da impressao	costura = TC 12 (28) = TC 12 + nido, DN300 com concreto de 2 %

(continuação)							
COD	AMB	TIPO	PERIO	UMC	UN AF	UN ESD	QUANT
LC-30	3 MARS	vão	0,30	6	DNIS	DNIS	---
LC-13	3 MARS	---	0,30	5	DNIS	DNIS	---
LC-12	3 MARS	---	0,30	2	DNIS	DNIS	---
LC-13	3 LAY	torque	0,70	3	DNIS	DNIS	---
BC-03	3 GDS	---	0,70	3	DNIS	DNIS	---
BC-04	3 GDU	---	0,70	3	DNIS	DNIS	---
BC-05	3 LAY	---	0,70	3	DNIS	DNIS	---
LC-03	3 LAY	torque	0,30	3	DNIS	DNIS	---
LC-07	3 DNP	deixa, interna	0,40	2	DNIS	DNIS	---

PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5012 TAVANUA 2/2				
PROJETO DE ARQUITETONICO				
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS				
BASE GEOMETRICA Lista Consultada pro432 (consult) LOCALIDADE: MESSEIPE - AM	ESCALA 1:100 FORMATO A4 MANUAL: 05/02/2020	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR 044 NÃO LIBERCO PARA OBRA SEM AMT / IMPT	PRIMEIRA 26 de 35 REV. 044	