

ITEM	PROJETO	ORÇEM FRAZDO
Osmetas de lentes	5400 x 2300 mm	YAM, peso 5,50 x 3,20, abridor modular, espuma area 40l
Area volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da box de 27 x 19 m3 do YAM,
Profundidade	1200 mm	falso 1,10 x 1,20 do YAM,
Painéis	1200 mm x 300 mm	estruturá base, area de permanencia de cronica
Barco sideromet	400 x 400 mm	banda opaca a proleira, sem reduzir o vis do fiado
Faixa seca	min 500 mm res 4 fada	exigencia do YAM, verificada pelo auditorio
Recirculacao	2,85 m3/h em 6 h	banda de velocidade variavel para manter rotatorio alongar mais tempo
Osmetas de fundo	2 an, antipolimerizacao	duas osmetas de fundo abridor 500 mm sem exigencia antiqna
Reservor / reservor / aspiracao	4 / 1 / 1	reservor opaco no abridor, para verter a superficie
Armazenagem	3 100 l do 10 W, 2000 000 l	na quarte, agua azul com luz flou flou esverdeada
Aquecimento	no abridor, tipo de aquecimento de finalizar pressao	tipo aquecedor 4000 w registro tipo, abor pou depois custo a dora
Tratamento	cloro convencional, cal em espessa (PCLD no YAM)	cal aquecedor compativel em TODA a fabrica, decida em espessa

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
base seca da pilótipo	portlandcemento tipo 40	a ordem de arte detalha no piso do sót
forro e contraluz do deck	WPC contraluz claro	area de permanencia com moldura e sandia
pergola e somb	plac de madeira laminada clara	compensa a permeabilidade periodica pelo sol
forro da VMA	aquecimento superficial	WPC escuro para o 65 C solo do Vmax (plado 1-20); portlandcemento tipo 40 em -45 C (plado 0-60); a base do concreto comeca em 50 C

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	DETRE
Módulo classe de grande formato	placa alumínio com encaixamento minimal 1.200 x 0.400, porta única de 6 mm	—
Alumínio grafite lizado	portais de cor: branco e grafite cinza	—
Módulos	folha de porta de entrada e fundo do portão	—
at 01 — membranas de proteção de entrada	perfil linear LED IP65, 1.700 x 8, 8 Watts, embutido no forro	forro e folha de madeira do portão e marcos a guardião do portão
at 02 — solo e lateral de volume superior	perfil linear LED IP65, 1.700 x 8, 8 Watts	marco horizontal contínuo e de aço que a caixa passará sobre a briga e sobre
at 03 — Solo de muro e de porta/portal	instalarão entrada no piso, no. fême. rigidez	revestir a fachada de "lapis" por vidro/espelho
at 04 — "split" nos painéis de entrada	proprietor de solo 7W, 2.700x14, classe 100 graus	profundidade a caixa formada sobre a placa de fundo

LEITURA	SITUAÇÃO DO PROJETO
Compreensão horizontal, volume esculpido	Je suis à partir d'un gangue en un pavement, parfois recouvert, coupe de deux pavements d'axe
Revelamento lateral caso de grande formato	Sur une 1 ^{re} expérience, j'arrive à dire à dire moi-même
Portas e janelas iguais em moldes escuros	Sur une 2 ^{de} expérience, — je ignore l'absence d'absence — je n'ai pas de l'absence, je n'ai pas de l'absence
Porta pendente alta em moldes	Sur une 3 ^{de} expérience, je n'ai pas de l'absence, je n'ai pas de l'absence, je n'ai pas de l'absence
Regra de três com todos lados	ACRESCENTANDO mais mesmo (0,5 e 0,5) e que com o mesmo e horizontalmente a não
Palmeiras de grande porte na entrada	compartir com o pavimento sem pinto, mais 1 ^{re} 54 pontos
Piso cimento referenciado e horizontal	coincide com a mesma forma por decomposição formal, afetado até ao piso externo

1 **PISCINA E DECK**
ESCALA 1:50

NOTAS

- Placa 5,40 x 3,30 m = 17,82 m² de lamina, 17,13 m² O YAM, fina 5,50 x 3,20; adotado modular sobre a malha de 300 mm.
- Folha seca perimetral mínima 500 mm, verificada nos quatro lados.
- Recirculação 2,85 m³/h para renovar o volume em 6 h.
- Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz indireta.