

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	DEFINICAO (m2)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	180.00	174.24	+5.76
Área fechada — líquido	133.00	94.06	+3.94
Área fechada total	266.00	258.30	+7.44
Vanidade master (banho)	10.00	10.00	0.00
Áreas internas cobertas/inscobertas	266.54	-	-
Luminária fixada na piaçuma	11.02	11.02	0.00
Projeto de cobertura (banho + quarto)	266.48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33.21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0.370	max 0.30	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (mm)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2.20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	35.12	porta interna (dentado/unidulado)
P04	900 x 2100	0	7	13.23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2.09	porta DE CORREDOR — sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	7	10.08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1050	1	0.36	porta de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1000	900	0	0.00	porta de escritório/alcova, alumínio
J04	800 x 900	1050	3	2.18	porta alta de banheiro, translúcida
J05	1800 x 1200	1100	4	12.96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8.64	var. recibo posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17.28	porta-balcão de enter (banh. adicional) — ver D001N
C011	7200 x 2400	0	1	17.12	CORTINA DE VOPOU vertical, 6 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Inservação	Superior / inferior / total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Inservação	Consumo e subestação (8 pers., 200 L/dia)	1.200 Litros / 4,17 dias
Recirculação	Modelagem / VPM	0.50 m³ / 2,40 m³h / 10,00 m³
Plano	Vazão total / por descida	6,3784 L/s / 2,0600 L/s (4 x DN100)
Plano	Relacionar para novo	2.300 L — Injeção e lavagem
Engels	Coleção / ventilação / Cx. gôndola	DN200 (DN40) 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CA/DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 mm² (disjuntor 25 A)
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 kW instalável
Plano novo	Demanda (FCH/CA/DA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Captação e demanda	373 milhões (disponíveis) / 90 milhões usados
Plano novo	Autonomia	8,3 dias / não atender a vazão sanitária
Climatização	Movimentação de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (social + alvará)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Características físicas do SCS (CMAT, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condições toda a implantação
2	Dimensionamento de tubos e cálculo de vazão de rede	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico / UFP + perfil + apoio da caixa d'água	Estrutura e fôrma
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental do Município)	Licenciamento
5	Diâmetro de água fria do chuveiro (DN50 no máximo — verificar taxa de vazão)	Hidráulica
6	Regulamento específico de condôminos	Fachada, muro e recibo
7	Divergência geométrica R12 x Lida Condição (ver planilha de divergências)	Condição geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no tel — se houver, volume separado	Drenagem

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MODO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
S-001	SALA DE REUNIOES	21,40	12,24	17.860	18.000	TC-09	ATIVO
1	1. Verificar Consolidação de R12 e R13 sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência geométrica.	3,40	13,80	13.800	18.000	TC-09	ATIVO
2	2. Definir a Lota e o dimensionamento de R12 e marca-se o item como (H).	10,10	1,96	10.000	18.000	TC-10	ATIVO
3	3. Definir a Lota e o dimensionamento de R12 e marca-se o item como (H).	10,10	4,32	10.000	18.000	TC-10	ATIVO
4	4. Definir a Lota e o dimensionamento de R12 e marca-se o item como (H).	10,10	4,32	10.000	18.000	TC-10	ATIVO
5	5. Definir a Lota e o dimensionamento de R12 e marca-se o item como (H).	10,10	4,32	10.000	18.000	TC-10	ATIVO
6	6. Definir a Lota e o dimensionamento de R12 e marca-se o item como (H).	10,10	4,32	10.000	18.000	TC-10	ATIVO
7	7. Definir a Lota e o dimensionamento de R12 e marca-se o item como (H).	10,10	4,32	10.000	18.000	TC-10	ATIVO
8	8. Definir a Lota e o dimensionamento de R12 e marca-se o item como (H).	10,10	4,32	10.000	18.000	TC-10	ATIVO
S-101	MINI LOUNGE / TV	7,20	1,44	5.800	9.000	TC-09	ATIVO
S-102	SORTE MASTER	21,40	12,24	17.860	9.000	TC-09	ATIVO
T-011	OFFICINA	9,00	2,16	7.800	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTALINA T-001 / T-002 / altura 300 mm, altura livre 2200 mm	—	—	—	—	—	AR

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m2)	DM (m2)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 0,50m³
TC-02	Máquina de lavar 0,2 m	FT-H	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	base estrutural, suporte DN20, máquina D
TC-03	Revestimento pluvial 1.000 L	ENT	(1700, 900)	1000 x 1000	enterrado	enterrado no jardim, junto ao descida
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT-H	(1700, 900)	1200 x 800	aparece	NBR 13023, min 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	interior a T-GAR	300 x 800	aparece	paredes de garagem junto ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a T-GAR	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a T-GAR	400 x 800	aparece	8 camadas, 3 acesso pontos, 1 velocidade
TC-08	Módulo de água e energia	TCST	(1700, 900)	800 x 800	aparece	na base, altura livre via sem entrar no
TC-09	Nicho de condicionador NORTHERN (3 posicoes)	FT-H	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 posicoes
TC-10	Nicho de condicionador SUL (2 posicoes)	RSC-S	(2000, 800)	400 x 800	aparece	3 posicoes
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1300, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da cozinha, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1300, 2000)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de piaçuma	FT-H	(1700, 2000)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FABR.) bordas de 10
TC-14	Depósito externo de água a piaçuma	FT-H	(1700, 2000)	1000 x 1000	aparece	base, material de ligação, captação de 10
TC-15	Outra entrada	FT-H	(2000, 1000)	800 x 1000	aparece	na borda da base técnica junto ao desc. 10m

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) - SOBR TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVINCIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	09
Res R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	05.25
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:500)	SEM ART / RNT	