

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolante
S-002	T-00C	11,02	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	planta 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (a mineral) apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lão + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor toda ganho
T-00C	gesso-lão lãousual	18,00	superficie de fach frequecia tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lão + la mineral sobre a forro	29,80	la sobre a forro absorve tudo de chaco no painel P01
S-003	gesso-lão + la mineral sobre a forro	29,80	idem
S-04S	gesso-lão + la mineral sobre a forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (estruturas apenas)	30,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas apenas)	8,00	idem
T-00P	sem forro (estruturas apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACI	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	intemo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul C em ruido
J01	1200x1200	N	intemo	4	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
J04	800x800	L	intemo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul C em ruido
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
J01	1200x1200	L	intemo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J00	800x800	L	intemo	1	temperado 8 mm comum	barreira, sem exigencia
J01	1200x1200	O	intemo	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
J04	800x800	S	intemo	1	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia
P002	2400x2400	O	intemo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J05	1000x1200	O	intemo	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
J04	800x800	N	intemo	1	temperado 8 mm comum	faca protetiga, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com isolante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para ois na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ mais resto do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capote chapei nos pavimentos P-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha silencio e forro de ruido
7	ISO vãos controla (PVS 20 mm)	baixo	17 elimina de 1,075 para 0,866	justificavel por protetiga, nao por energia
8	Forro suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (P-0)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem redundar, espalha o nao aproveitade nada
Paredes acusticas (P-1)	entre torreadoria e deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruido
Paredes acusticas (P-1)	dentro da fax social integrada	a cliente pediu integracao: paredes ali controla o partido
Paredes fãblicas 150 mm	onde nao passa prumada 25000	50 mm e mais de espessura sem funcao consovemente mais ali
Materia isolante	solo para do terreo (sobre radias)	isso ha pavimento abaixo: nao existe risco de impacto a transporta
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e reducao total ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	torreadoria e area de servico	vãos de 600x600 e facas protetigas: tudo sem retorno periclitavel
Controle solar	fachada norte e sul	tatual de 1.200 mm ja controla, visto de controle ao escurece
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 5,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/terreo seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chaga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,1 ja em 0,270 contra brinde de 2,30 e ganho mais o o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho particula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), estar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	de 25