



banda resiliante de 5 mm sob a guia corta as duas



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LMTC	PERFL	W (mm)	FREQHz	ADM (mm)	TENDG (MHz)	SLP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	L500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	104 (90)	30
V-02	T-CAR	3000	3000	1,80	L500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	L500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	L500	W050x13,0	605	3,77	6,00	83 (57)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	L500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	L500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	L760	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81)	—
V-08	F-PA0	3000	800	2,78	L590	W050x13,0	605	5,14	6,57	89 (50)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	L790	W050x13,0	605	5,14	6,57	89 (50)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	L700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	L590	W050x13,0	605	6,74	6,57	83 (53)	—

GRANDEZA	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Uso de resistência a flexão	23 a 61 %	suba resistência, o perfil não está no limite em nenhuma etapa
Flacidez / flecha admissível	37 a 73 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção
Consequência de erro a resistência	ótimo	evento raro, verificado por cálculo e AFT
Consequência de erro a flecha	Taxa recorrente no geral	evento raro, bando de maior e cair de concreto para sempre
Custo de subir um perfil	2 a 5 kg/m de aço	nenhum que uma única repetição da parede flutuante

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Platões	alcois sobre 5-BAGGEMANO	alcois nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barr	9000 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	3.5 mcs.	gremidade, ligadas
Culatra no superior	0.5 mcs	naulacões: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apico	2 perfis sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga