



UNAS	AMB	MOHO	BTUR	MOHE (h)	BARBARA (h)	TOTAL (h)	BUCARAGU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MAS	S-MAS	TC-09	18.000	1,9	2,6	4,7	147' 00"	DRENO	—	amb
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	5,3	147' 00"	DRENO	—	amb
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	2,2	3,6	6,3	147' 00"	DRENO	—	amb
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	147' 00"	DRENO	60 g	amb
T-ROC	T-ROC	TC-09	30.000	7,6	2,6	11,7	397' 00"	DRENO	80 g	amb
S-LOU	S-LOU	TC-09	9.000	1,6	3,6	6,7	147' 00"	—	—	amb
FFICE	S-MAS	TC-09	9.000	1,6	3,6	6,7	147' 00"	DRENO	—	amb
T-ORN	S-ORN	RC-10	9.000	1,2	2,6	5,3	147' 00"	DRENO	—	amb

NOTAS

- Dois nichos de condensadoras. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de conforto de 15 m.
- Dreno D425 com calçamento mínimo de 2% e sifão antes da descida; nunca ligado a esgoto sem sifão.
- Duto de insulamento no entreferro de 400 mm — nunca aberssa montante.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem; cone de isolamento na parede condensa dentro do montante.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 500,00 TARDUA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada proj-012 (previsto)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA: 600x900/250	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR VIAO LIBERACAO PARA OBRA DATA: 04/01/2024	PROVINCIA 28 00.30