



RALOS E CAIMENTOS

COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-01	DEMAIO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-02	SUITE 02	vale linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-03	SUITE 03	vale linear 100	DN50	1,0%	19,52
RL-04	S-04	SUITE MASTER	vale linear 100	DN50	1,0%	46,88
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale abanado 150	DN50	1,0%	9,08
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale abanado 150	DN50	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 150	DN75	1,0%	38,08
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a cozinha	DN75	1,0%	22,80
RL-09	T-VHL	VARAL COBERTO	vale abanado 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale abanado 150	DN50	1,0%	9,08

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	355,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,28 mm/h)
Vazão total / por década	15.748,1 L/s (5.637,3 L/s)
Canho externo	150 x 150 mm
Declividade	4 x DN150
Pré-cepção anual	2.000 mm
Vazão de escoamento	2.000 L
Vazão prevista	1.000 L/s (360 m³/h, 1.000 L/s, 1.000 L/s)
Demanda diária de escoamento	220 L/s
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área drenada

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RELAÇÃO
Sistema	membrado polietileno, 2 camadas	Revest. impermeável a impermeabilização de contrapisso sobre o LSP
Sistema de drenagem	300 mm	regulagem de piso, inclinação e inclinação, e em LSP e inclinação e inclinação
Sistema de drenagem	1000 mm	altura de drenagem e altura de drenagem e altura de drenagem
Sistema de drenagem	15 mm	declividade suficiente para drenagem, drenagem e drenagem para não drenagem
Tela de impermeabilização	impermeabilização com drenagem de 50 mm por 72 h	em LSP e impermeabilização não drenagem, impermeabilização e impermeabilização
Revestimento de drenagem	600 x 600 mm	impermeabilização em drenagem e impermeabilização de drenagem e impermeabilização de drenagem

- NOTAS
- Cobertura: 251,56 m² de cobertura, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 = Q = 15.748,1 L/s em 4 decadas DN100.
 - Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polietileno, 2 camadas, sistema 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Revestimento de 2000 L, sem drenagem e sem drenagem, não drenagem e drenagem.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS - MM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA: 600/600/300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

29

05-25