



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)							
CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTEIRA	FUNDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17000	7200	33000	25461,3
B	16800	7200	16800	3000	7200	33000	25461,3
C	16800	29400	30000	3000	29400	16800	25461,3
D	2400	29400	2400	17000	29400	16800	25461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO		
Nº	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as dimensões com a matrícula e o memorial de lote	divergência acima de 20 mm interrompe a locação
2	Instalar o PNE, mural de concreto 200 x 200 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar e galvanizar a 1000 mm do contorno	perímetros 75 x 75 e 50 x 25 x 120
4	Marcar os eixos V (2 x 6) e H (6 x 6) no galpão	tais contornos múltiplos de 200 mm
5	Color cada canto dos 25x20 Ø40x3	nunca em cabos; até 5 cabos por canto
6	Conferir e designar A-C	240x3 mm com tolerância de 2 mm
7	Conferir espaçado por 3,45 em cada canto	areia de qualquer origem
8	Registrar em ata com foto e medida	galpão continuo nos dois lados da obra, conforme:

EIXOS MODULARES	
EMBAIXADO	EMBAIX (mm)
1 (0 a 6)	200 5400 8400 9600 12000 12800 12000 10000
1 (0 a 6)	7000 8600 13000 16000 16000 12400 20400 10000
Matrão	principal 600 mm - subálgis 200 mm
Chapas	sem frontal enquanto do lado
Linha de	retalho