



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZAO
Dimensao da lamina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma area util
Area volume	17,82 m2 / 17,13 m2	volume dentro da faixa de 17 a 19 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 a 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entada rasa, area de permanencia de estanca
Barco submerso	400 x 400 mm	banda opaca a prancha, sem reduzir o vao de nado
Faixa seca	max 900 mm max 4 lacos	especifica do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculacao	2,45 m3/h em 6 h	banda de velocidade variavel, ganha menos rotando devagar mais tempo
Dimensao de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm nao exigencia entapiss
Relevo / abismo / degraus	4 / 1 / 1	relevo opaco ao abismo, para variar a superficie
Aquecimento	3 a 180 m3 de 18 m, 2700 a 3000 K	luz quente, agua azul com luz fria fria mesclada
Aquecimento	nao instalado, tapete e aquecedor portatil	tapete coado dois metros flap, deve ficar depois coado a obra
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal exage material compativel em TDS e hidratos, deixado em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZAO
Faixa seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do area deslizado no piso do sol
lounge e circulacao do deck	WPC construido claro	area de permanencia com modulos e juntas
passado e acesso	placa ceramica intermediaria clara	compensa a permeabilidade perdida pelo deck
Verificacao do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (plado 0,20), porcelanato claro fica em -45 C (plado 0,80), a dar se se deslizado comeca em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMILIA / ELEMENTO	ESPECIFICACAO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimenticia com espessura min 1,200 x 4,00, junta seca de 6 mm	---
Alumino grafite espado	portais de cor, brises e guarda corpo	---
Moldura	faixa da porta de entrada e faixa do portao	---
P1 C1 — iluminacao do portao de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 lumen, embudo no teto	luz e faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portao
P1 C2 — luz a lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 lumen	luzes horizontais centrais e ate que luz a copa ganhe luz e luma a mold
P1 C3 — base do muro e do portao ripado	haloluzador embudo no piso, 3 W, lumen maximo	revista a base do ripado por moldagem
P1 C4 — spotlight nos paineis de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, lumen 15 graus	profundidade, a copa formada recua o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUACAO NO PROJETO
Composicao horizontal, volume escalonado	ja era o portao, ganham em um pavimento, portao recuado, corpo de dois pavimentos abas
Revestimentos mistos claros de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portais e brises espados em metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora tambem contendo o recheio de condensationes, no lugar da molda vegetal
Portao profundo alto em madeira	faixa 3, P101 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada platea	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), e o que condiz a horizontalidade a noite
Paineliza de grande porte na entrada	compativel com o paisagismo sem podar, spotlight P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminacao	concilio com a decisao tomada por desamparo tecnico, abado alto no piso externo

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Uniao Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	
PMO R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 600/600/300	SEM ART / RNT	