



1



2

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO								
TRECHO	PECAS	PERGOS	Q (L/S)	DN AGUA	V (M/S)	UNC	DN ESGOTO	RECOME
Superior	9	2,10	0,455	DN20	1,10	37	DN200	PRIMEIRO
Terreno	12	6,30	0,747	DN32	1,23	38	DN250	SEGUNDO
GENERAL	21	8,30	0,864	DN40	1,42	62	DN300	TERCEIRO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN EGG	QUENTE
LC-01	T-COR	video	0,30	6	DN25	DN50	---
LC-02	T-COR	luminario	0,30	1	DN25	DN40	---
LC-03	T-REV	box	0,10	2	DN25	DN40	SH
LC-04	T-REV	video	0,30	6	DN25	DN50	---
LC-05	T-REV	luminario	0,30	1	DN25	DN40	---
LC-04	S-502	video	0,30	6	DN25	DN50	---

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESO	QUENTE
LC-30	S-MAS	visto	0.30	6	DN25	DN50	---
LC-11	S-MAS	lavatório	0.30	1	DN25	DN40	---
LC-12	S-MAS	box	0.125	2	DN25	DN40	---
LC-13	T-LAV	tanque	0.70	3	DN25	DN40	---
LC-36	T-DEP	tanque	0.70	3	DN25	DN40	---

(continuacao)

COD	AMB	TPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
RC-01	T-COZ	ja	0.70	3	CN25	DN40	—
RC-04	T-GDU	ja	0.70	3	CN25	DN40	—
RC-05	T-LAV	ja	0.70	3	CN25	DN40	—
EQ-02	T-LAV	lavadora	1.00	3	CN25	DN40	—
DK-01	T-OKP	ducha_interna	0.40	2	CN25	DN40	—

DECISÃO	CONSEQUÊNCIA HIDRÁULICA
Chaveiro interno em vez de aparelho central	perda 0,02 por abertura em vez de 0,40; a soma das de 0,2 para 0,3 passa a 0,50 para 0,60 pelo DN52
Limite de velocidade por controle, não por norma	DN52 abre a norma a 1,27 m/s, a 2,9 m/s não é possível. Causa algum ruído de fundo
Pressurização no canal superior	0,8 mca por gradiente nos setores chaveiro interno TC-4 e energia 12 mca
Uma única rede de água	DN52 intercepta o fluxo, mas não pode passar no tubo, e isso cria desconforto a uma possibilidade de conexão cruzada
Canais de drenagem antes das entradas	captação = TC-11 (DN1) = TC-12 = rede; DN502 com calçamento de 2 m

- Água fria por método dos pesos (NBR 5620): $Q = 0,20 \times \text{[soma dos pesos]} = 0,864 \text{ L/s}$ com 8,3 pesos.
- Alimentador DN25 a 1,42 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), não pela norma (3,0 m/s).
- Esigelo por UHC (NBR 8105): 63 UHC, tubo de queda DN200, ventilação DN50.
- Chuveiro ELÉTRICO tem peso 0,10, não 0,60: a decisão do aquecimento reagrange aqui como diâmetro menor em toda a casa.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R06	26
pos #32 (prevalente)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: MESTRE - 60h	MAI/JUN 600/2000/200	SEM ART - RBT	DE 75 REV R06