

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDIA DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	sem ferro (penetração apertada)	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-ALC	ALCOW DO REVERESVEL	interio	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-REV	QUARTO REVERESVEL	interio	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-OPR	OPICINA	oficina	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso de estuquepo EP-1, sem ferro escapo	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	socoo	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	socoo	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acilico premium com boocdo, 2 demaco	gesso liso lisotado	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	socoo	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acilico premium com boocdo, 2 demaco	ferro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuquepo EP-1, sem ferro escapo	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	interio	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SO3	SUITE 03	interio	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-5
S-COR	CIRCULACAO SUPERIOR	circulacao	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-CO2	CORREDOR DAS SUITES	circulacao	5,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-HAL	HALL E BOUTINARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padiao
S-LOU	MBA LOUNGE / TV	socoo	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	interio	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e ofitina, afiladas, coto e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla da parede, para a fada da lagoa eal interna
Forno	FORROS (desempenho acustico)	ferro abscamente na cota e reofitancia ealge — 20,24 m2 no gourmet
Forno reofitacao	FORRO, II + 2400 mm no ferro	unico lugar onde o ferro, ocaluase a fumaça embutida cabem sem eluot
Reofite de area revestida	condicoes de umidade do ambiente	em 100 e 1000 de gesso no pinto no pinto em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por expoeico	acilico com boocdo em area umida, elastico no fuchado

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador
Pintura de area umida	later acilico premium com boocdo, 2 demaco
Pintura externa	acilico elastico sobre base ceramica
Pintura de ferro	later PVA ferro branco
Reofite pedao	poliestireno 100 x 15 mm, pntado
Reofite de area revestida	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado — piso continuo na mesma cota
Solado de area revestida	gratito coto 150 mm, boocdo de 15 mm
Solado externo	gratito coto 150 mm com pregadura
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em area revestida e acilico nas demais

NOTAS

Quadro DERIVADO das decisoes anteriores: zonas de passagens, furos acusticos, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergencia em coto — e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Reofite 150 mm em area revestida, recortado da propria parede do piso.

Furo de ferro reofitacao a 2400 mm e por al que passam dentro do m. acustico e fumaça embutida.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	
PLA-R12 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	06-78 REV 006