



REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESSURA DEIXA DE SER ÚNICA		
	A 1 %	A 2 %
Na fundo (dois eixos)	504	408
Na fronte (dois eixos)	696	792
Meio	600	600
Controlado de 200 mm	2 x 3	2 x 3
Corte de regularização	0,0 x 0,0	0,0 x 0,0
Aberto de regularização	0,0 x 0,0	0,0 x 0,0
		NOTA
		mínimo admissão 200 mm
		a plataforma e uma só
		e por isso a VOLUME não muda
		compensado a 95 % do Proctor normal
		valor dentro de massa que a SPT dá/m³
		dent

	A 1%	A 2%	CRITÉRIO
Tempo de variação	0,2%	0,6%	conformante até 10 %, entre 20 %
Áudido a variação	148 mm	616 mm	no total de frente de 7,2 m
Quanto ao a rede pública	402 mm	528 mm	no sentido de saída, sem elevatória de exigido

Pendência 16: converção de lateral esquerda/direita nos recuos. Pendência 17: levantamento planialtimétrico fecha as cotas

VENO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)			
	CAT. IV (eletrônica)	CAT. II (pasta alumina)	LEITURA
Ø2 no topo da planilha	0,700	0,884	± 0,78 cm, classe B
Velocidade característica	22,0 m/s	20,5 m/s	10 – 30 m/s (depende de Material)
Pressão dinâmica	referência	referência	a pressão e qualidade na velocidade
Uso das Raiz de contornamento	51 % (Ø 1 e Ø 4 % (1))	64 % (Ø 1 e 64 % (1))	as duas passadas
Aterramento no charbidado	5,0 kV	6,4 kV	contra 22,0 kV na 102 de expansão
Máscara, pasta e cudo	Utilizados	Utilizados	o mesmo governo da e charbidado, e os dois tem briga

Em vez de escolher a letra no olho, o projeto foi verificado nas duas. A dúvida deixou de ser risco.

A plataforma fica na casa MILCMA, isto é, a casa: como e quanto se compensam, e os dois cabem dentro da troca de 600 rre que o SPT já obrigou.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 50,25 TAREJAS (m²)			
(PROJETO ANTERIORES)			
TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS			
BASE GEOMETRICA Lista Cotatizada po-032 (m)matriz	ESTACA H 1:100 · V 1:20 FORMATO A1 MALHA 400/300/200	EMBASO ESTUDO PRELIMINAR RBS NVO LIDEADCO PARA OBRAS SEM ART RBT	FRANCHA 47 de 16 RBS RBS