

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	ORIENTIVO (m²)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	177.84	178.24	0.00
Área fechada — líquido	86.40	86.06	+3.44
Área fechada total	264.24	264.30	+4.44
Vazante maior (área)	10.80	10.80	0.00
Área interna colunas/colocadas	143.28	-	-
Limite de fuga do pisoto	11.52	11.52	0.00
Taxa de ocupação	22.25 %	max 50 %	OK
Cof. de aproveitamento	0.300	max 0.100	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VAO (mm)	REFL	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.08	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	15.12	porta interna (dentro-unidade)
P04	900 x 2100	0	4	11.14	porta de serviço, resistente a umidade
J01	1200 x 1200	1100	4	9.64	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 900	1000	1	0.36	porta de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1900	800	1	1.35	porta de escritório, alumínio
J04	800 x 900	1000	4	2.88	porta alta de banheiro, bancanteira
J05	1800 x 1200	1100	1	10.80	porta ampla de dormitório, alumínio
P005	3800 x 3400	0	2	27.28	vão social posterior
P002	2400 x 2400	0	2	11.52	porta-balcão do enter (família selecionar) — ver DNDV

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e subtenção (l por s, 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4.17 dias
Recalque	Modulador / m²	0.50 m / 2.40 m³ / 10.00 m³
Plano	Taxa total / por decada	6.704 L/s / 1.000 L/s / 4.000 L/s
Plano	Taxação para novo	2.000 L — água e energia
Engen	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	DN200 (DN40) 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHAD)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20.5 A / 4.0 m² / (desperda 20 A)
Água quente	Demanda (9.5.7)	13.5 kW — em 27.2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCHAD)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (disponíveis) / 50 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	9.3 dias / não atender a vazão máxima
Clonificação	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 10.000 + 40.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gera 38 módulos / superior 24 módulos
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica + comparação de VE

#	PENSIÃO	IMPACTO
1	Condição oficial do SCS (CAAT, taxa de ocupação, gabinete) — L4.1.030/014	Condição total e implantação
2	Indicação real de todo o cálculo de fluxo de rede	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico / CPT + perfil + apoio do sistema de água	Estrutura e balance
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Diagnóstico de água na do chuveiro (DN20 no bloco — verificar taxa de vazão)	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no blo — se houver, volume separado	Drenagem

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissa, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (P) usa especificações técnicas de projeto, não licenciamento.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x240m (P)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	09
por R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/500/100)	SEM ART / RNT	06.19