

VERIFICACAO	CRITERIO	REFERENCIA	RESULTADO
Muito modular	todos combinados mltiplos de 300 mm	proprio	OK
Subempilhao	nenhum par de andamentos se sobrepoe	normativa	OK
Convidade	todos andamentos alcanca-vel a partir da entrada	grau de risco	OK
Vies e paralelismo	nenhum vies entropico a trecho de parede	normativa	OK
Suavidade e continuidade	LS em permanencia prolongada, 10 ms demora	LC-000254 (9)	OK
Velocidade de giro	menos 600 mm livres	NBR 9222	OK
Classe de giro	1.500 mm na barreira acessivel	NBR 9220	ver nota
Circulacao	halls sem 5 % de area interna	trading	4,8 %
Apelo estrutural	pavimento superior apoiado ou sobre pilares	normativa	OK
Estatos	limite entre 630 e 650 mm, respeito aos 100 mm	pratica corrente	OK
Privacidade e obscuridade	nenhuma parede hialucica no ambiente de placido	decisoes de projeto	OK
Andamentos mltiplos	prunada diferenciada em cada um	coordenacao	OK

[NOTA] Circulação	hals 12,24 m2 (4,6 %) + core vertical 14,40 m2; a meta de 8 % do briefing incide sobre hals
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5,40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanco
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3,60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanco
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-MS: 7,56 m2 sobre area aberta, apoiados em 4 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanco

#	ACORDO	COMERCIO
1	Plata extra = caso sem parâmetro correspondente	uso restrito: as atividades são integradas, não há parâmetro
2	Saldo com uso de parâmetro abaixo de 5% de área de parâmetro	cidade de fronte 350 x 100 x 1.200 para as áreas demarcadas
3	Barrido compactado com 3,26 m2 de uso para 6,20 m2 de peso	cidade de fronte 300 (300 x 900) alta e baculário
4	Quatro inventários e cinco marginais abaixo da rede	paralelo ampliado para 350 em ambos
5	Barrido da rede no encontro com 1/40, deslocado a partir	barrido e canal dedicados para a interseção norte do módulo
6	50 % da sua maior contribuição como balance	declaração e planos realizados - a planície com terreno coberto abaixo
7	Circulação de 30,1 % contra meta de 6 %	metodo operado: 1/40, 4,6 % e core vertical a parte
8	Gourmet sem procura hidráulica identificada	verificação passa a considerar o grupo integrado com a cidade

- Verificações rodadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todas as planilhas passam: leem a mesma fonte.
- Reprodutível por 'python3 auditoria.py'.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAÚS - BA 5028 TARDUA 09			
PROJETO ARQUITETONICO			
AUDITORIA DO MODELO			
SISE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONHA
Lista Consolidada po-P22 (previsão)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA	14
LIVRO: MESTRE, 1981	FORMATO A1 MARGEM: 40X50/300	SEM ABT 1987	09/23