



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTL	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDMO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Parishianthus)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e foco de observação	permeável, não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	sombrea densa e friso no próprio traseiro	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Visão com Samambaias e Zantedeschia	0,8 x 1,2 m	9	relevo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura corti	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guarea demissa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	floculada, próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Visão com Ficus e Agave	0,6 x 1,0 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Planta aromática em vasos elevados	0,4 x 0,8 m	6	aberto, margem e capim baixo no varanda, 0,500 por	em vaso	300	3000
PA-07	T-010	Senteiro (Lilium) e vasos	---	3	acessibilidade permeável até a varanda, onde não chega chuva	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Plano decorativo (Lilium)	1000x500	0	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permito regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega dura até não mais
Demanda média	68,8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 130 mm no calçad	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras exposto: evaporação mínima, não reflete fachada e não fuma	gotejamento profundo para evaporação e redução a fachada
Área de jardim	137,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Pro-Agua)	estágio acima de 500 m² — não chega (falha de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s (2.746)
Vazão de retenção	6,38 m³ / s (equivalente de 13.96 L/s durante 10 min)
Órbita de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupação, assenta em 10 mm
Por que não se mais reuso	46.367/1400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto terreno: a ancora sombrea ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reatado.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes a copa imada e o vento e a não encontra o sulco. At a sombra vem do índice e lado.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 130 mm no calçad

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por RSD (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RTA LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 32 06-68 REV 014
--	--	--	------------------------------