

ITEM	QTD	UN
cablo 1,5 mm2 PFC	309.4	m
cablo 1,5 mm2 base	308.4	m
cablo 1,5 mm2 neutro	308.4	m
cablo 2,5 mm2 PFC	647.8	m
cablo 2,5 mm2 base	604.7	m
cablo 2,5 mm2 neutro	386.9	m
cablo 4 mm2 PFC	96.2	m
cablo 4 mm2 base	170.4	m
cablo 4 mm2 neutro	28.0	m
cablo 6 mm2 PFC	46.4	m
cablo 6 mm2 base	105.0	m
cablo 6 mm2 neutro	32.7	m
estructura compuesta CH20	922.6	m
estructura compuesta CH25	128.6	m
disipante 10 A 3P curva C	21	un
disipante 10 A 3P curva C	10	un
disipante 16 A 3P curva C	2	un
disipante 16 A 3P curva C	3	un
disipante 20 A 3P curva C	16	un
disipante 20 A 3P curva C	1	un
disipante 25 A 3P curva C	4	un
disipante 40 A 3P curva C	2	un
DR 40 A 30 mA	3	un
CPS classe 3 (20 mA, 3P+N)	1	un
disipante geral (25 A neutro)	1	un
disipante 10 A neutro (fabricante de QTD)	1	un
Quadro geral de modulos ... QPS	1	un
Quadro superior 6R modulos ... QPS	1	un
terminal 3P+N (127 V)	62	un
terminal 3P+N (220 V, 1U8)	26	un
interruptor (banc)	23	un
ponto de luz (luz integrada)	58	un
cabo 4 x 2	140	un

DEC	QD	minD	CDAO n	ELETH	n	DS2	TOW	INT	INT	LIZ
TUM-1	QDS	6	43.1	DN20	14.4	45.43 P	1	0	0	
TUM-2	QDS	6	41.5	DN15	15.0	45.43 P	1	0	0	
TUM-3	QDS	6	50.2	DN20	12.7	26.93 P	1	0	0	
TUM-4	QDS	4	52.5	DN15	15.5	26.93 P	1	0	0	
TUM-5	QDS	4	50.3	DN15	16.8	26.9 P	1	0	0	
TUM-6	QDS	4	47.5	DN15	16.8	25.43 P	1	0	0	
TUM-7	QDS	23	50.7	DN20	30.2	18.43 P	1	0	0	
TUM-1-CO2	QDS	4	79.9	DN15	30.2	26.93 P	1	0	0	
TUM-18	QDS	23	75.1	DN20	25.7	18.43 P	1	0	0	
TUM-1-CO2	QDS	6	80.7	DN15	30.2	26.93 P	10	0	0	
TUM-5	QDS	23	53.9	DN20	18.0	18.43 P	1	0	0	
TUM-1-CO2	QDS	23	56.3	DN15	18.4	26.93 P	5	0	0	
TUM-1-6A	QDS	23	75.7	DN20	26.2	26.93 P	1	0	0	
TUM-1-CO2P	QDS	23	75.5	DN15	26.2	26.93 P	3	0	0	
TUM-12	QDS	23	80.7	DN20	30.2	18.43 P	1	0	0	
TUM-14	QDS	23	80.7	DN15	30.2	18.43 P	1	0	0	
TUM-6	QDS	23	52.2	DN20	17.7	18.43 P	1	0	0	
TUM-7	QDS	23	52.5	DN15	17.5	18.43 P	1	0	0	
TUM-8	QDS	23	50.3	DN20	16.8	18.43 P	1	0	0	
TUM-9	QDS	23	47.5	DN15	16.8	18.43 P	1	0	0	
TUM-5-MS	QDS	15	52.2	DN15	17.7	25.43 P	1	0	0	8
TUM-11	QDS	23	75.2	DN15	25.7	25.43 P	1	0	0	
TUM-18	QDS	23	50.3	DN15	16.8	25.43 P	1	0	0	
TUM-1-6A	QDS	15	45.1	DN14	16.4	25.43 P	0	0	0	4
TUM-1-CO2	QDS	15	79.9	DN15	26.6	18.43 P	0	0	0	6
TUM-23	QDS	23	53.8	DN15	13.5	18.43 P	1	0	0	
TUM-24	QDS	23	52.2	DN15	17.7	18.43 P	1	0	0	
TUM-1-5C	QDS	15	52.8	DN15	18.0	25.43 P	1	0	0	0
TUM-5-5C2	QDS	15	52.5	DN15	17.5	25.43 P	0	0	0	5
TUM-5-6B	QDS	15	50.3	DN15	16.8	18.43 P	0	0	0	5
TUM-5-MS	QDS	15	52.2	DN15	17.7	25.43 P	6	0	0	0
TUM-TONE	QDS	23	45.1	DN14	16.4	25.43 P	0	0	0	0
TUM-1-CO2P	QDS	23	55.9	DN15	26.2	26.93 P	1	0	0	0
TUM-1-5C2	QDS	23	53.9	DN15	18.0	25.43 P	0	0	0	0
TUM-1-5C2	QDS	15	52.5	DN15	17.5	25.43 P	0	0	0	5
TUM-5-6B	QDS	15	50.3	DN15	16.8	18.43 P	0	0	0	5
TUM-5-MS	QDS	15	52.2	DN15	17.7	25.43 P	6	0	0	0
TUM-TONE	QDS	23	45.1	DN14	16.4	25.43 P	0	0	0	0
TUM-1-CO2P	QDS	23	55.9	DN15	26.2	26.93 P	1	0	0	0
TUM-1-5C2	QDS	23	53.9	DN15	18.0	25.43 P	0	0	0	0
TUM-5-6B	QDS	15	50.3	DN15	16.8	18.43 P	0	0	0	5
TUM-5-MS	QDS	15	52.2	DN15	17.7	25.43 P	6	0	0	0
TUM-5-6B	QDS	15	50.3	DN15	16.8	18.43 P	0	0	0	5
TUM-18	QDS	23	45.1	DN15	20.5	25.43 P	1	0	0	0
TUM-18	QDS	23	45.1	DN15	20.5	25.43 P	1	0	0	0
TUM-17	QDS	23								

The diagram illustrates the power and data connections for a 3D printing system. On the left, a PC is represented by a row of blue rectangular icons. Two red lines connect the PC to the 3D printer: the top line is labeled "USB 2.0 24 x 500 Mbps" and the bottom line is labeled "USB 2.0 24 x 500 Mbps". The 3D printer is a black rectangular box with the text "STRONG BOX" and "NVIDIA GTX 10 A" and "NVIDIA GTX 10 A" and "NVIDIA GTX 10 A". A red line connects the 3D printer to the power supply, which is a black rectangular box with the text "POWER SUPPLY 10 W" and "10 W" and "10 W". The power supply is connected to a power outlet, which is a black rectangular box with the text "POWER SUPPLY 10 W" and "10 W" and "10 W".

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 10,9 m de percurso x 2 condutores + PE
estruturas: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90,4 m²
aterramento dos trilhos na malha do SPOA (FRI-41)

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada po-R32 (previsto) UNIDADE MÉTRICA: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MAQUA 600/000/000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R74 NÃO LIBERADO PARA OBRA SENA IPT 1/017	PROVA 61 IN 00 REV 01/20
--	--	---	--