

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada - terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada - superior	137.36	54.50	-1.64
Area formada total	297.36	228.75	-1.64
Volumen master (obras)	10.00	10.00	0.00
Area externas coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves de aguas de pluvia	11.52	11.52	0.00
Placas de coberturas (terreno + edificio)	286.68	-	-
Tasa de escape (proyectos cobert.)	33.24	max 50	OK
Coeff. de aprovechamiento	0.972	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m²)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,06	pared de cante, alvenaria, lizo
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (diâmetro unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, resistentes a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varanda
P06	900 x 1000	0	1	1,05	porta interna de fôrto SOLAR com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janelas de diâmetro, alvenaria
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janelas de banheiro, alta transacidade
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janelas de officina/master, alvenaria (SEM VISO - ofício)
J04	800 x 900	1800	9	3,69	janelas alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janelas ampla de diâmetro, alvenaria
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (pólar LIGD desde R04)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,54	porta basculante de ester (diâmetro adicional – ver Z000)
CV01	7000 x 2000	0	1	14,00	CORTINA DE VENDO recatol. 6 trilhoes de 900 mm ea 60

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Hidráulica	Tubo(s) x sistema x fase	2.000 / 7.000 L x 19.000 L
Hidráulica	Consumo e autonomia (litros por hora - 200 Litros)	1.200 Litros x 1,17 dias
Rocagem	Módulo(s) x HMT	6.80 m x (2,45 kWh) (10,00 mca)
Pneum.	Vazão (m³/h) x por dia(s)	6.2794 m³ (x 2.880) Litro x (24000)
Pneum.	Relatório para teste	2.500L — Injeção x litragem
Espuma	Cabo(s) x ventilador(s) x q. gndios	(24000) (2400) (30 L)
Água quente	Sistema instalado (FECUADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² (diâmetro 20 A)
Água quente	Demanda (90-70)	153 kW — vs 27,2 kW instalados
Pneumático	Detecção (FECUADA)	2.500L — dimensionado pelo demanda
Pneumático	Capacidade x demanda	273 mililitros disponíveis (160 mililitros vazios)
Pneumático	Autonomia	6,3 dias; mas estender a vazão variáveis
Climatização	Mantenimento de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de aquecimento
Climatização	Carga instalada (ver quadro principal)	120.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		9.000 BTU/h (aquecimento + refrigeração)

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

Nº	PENDENCIA	IMPACTO
14	Comenzó de obras en el emplazamiento para el recurso – Ley 1.838/013 (20/10) – obra del nuevo taller	A casi tres 2,60 m de altura del SGA, y 4,40 m de NGRTE. O caso declara PE
17	Levantamiento planimétrico de lote – NBR 13333	A topografía entre los casos PAXA declarada por propietario (1) y 2 %
1	Certificado oficial de SUDS CENAP, obra de ocupación, planimetría – Ley 1.838/014	Combina todo a implantación
3	Cálculo estructural de bloques UHPC – terminado, con ART – NBR 8802 / 14742	Estructura a bloques, inicio a apoyo del caso QH4. O pre-dimension
6	Reglamento específico de construcción – ...	Fachada, marco, recursos a espacio vegetal
6	Herramienta distribuida para pavimentos (LSP) – tablero	A principios año, inicio de trabajo, obra de obra
15	Dado de alto de energía, valor, tal y como – NBR 5413-2 (7/9) – Análisis de Energía Solar (PDR) – ANEEL/Análisis de Energía Solar	O SPDA a fotovoltaica con dimensionado con tres huecos de 900-cm
14	Nota de conformidad técnica de la planta eléctrica – NBR 13323-2 (06/06) de 2860 / NBR 13374-1 (06/06/06)	A planta PE 1 en UHPC 0,022 MW/1000, se ve mejor que 10 y 1,30
12	Condiciones de material: 100 % de precio para (0) – Ley 1.413,33 (20/06/06) de 23 (06/06/06)	O caso de construcción existe a este punto para ser, segundo los datos

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

[illegible]

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	TIPO	POSICION (m)	EM (m²)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3,00x1 L	INT	(17000, 8000)	2000 x 1200	enterrado	enterrado sob a base tecnica, tampo Ø100x80
TC-02	Moldadeira de recortado 0,5 cv	PT.N	(17000, 8000)	1000 x 800	aparente	bases antirraqueiras, sucoas Ø2x2, recortado Ø
TC-03	Relevoventor de retencao	INT	(18000, 5000)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob a accessos de regulacao, a montao
TC-04	Central 2,0 P 2 P-40	PT.N	(17000, 24000)	1200 x 800	aparente	NBR 15322 vers 1.5 m de qualque vaso e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 54 modulos	INT	Interno x 5 GAR	300 x 1200	aparente	parede de gesso para pintar, se for, embalar, de
TC-06	Quadro superior 60 modulos	INT	Interno x 5 GAR	300 x 800	aparente	tal e qual superior superior, embalar
TC-07	Rack de dados e CPU's	INT	Interno x 5 GAR	400 x 800	aparente	8 camadas, 3 accessos pontos, 1 videoportos
TC-08	Moldador de agua e energia	TELT	(17000, 600)	600 x 600	aparente	na instalao, melhor para se bem entrar no l
TC-09	Nicho de condensadores 1000W	PT.N	(17000, 12000)	600 x 800	aparente	3 pontos
TC-10	Nicho de condensadores 500W	REC-G	(20000, 8400)	400 x 3000	aparente	3 pontos
TC-11	Caixa de gestao 30 L	REC-G	(13000, 10000)	600 x 800	casante	a posicao e condicao, impedimento
TC-12	Caixa de gestao 100 L e 800	REC-G	(13000, 16000)	600 x 800	casante	antes da ligacao e rede publica
TC-13	Casa de gestao de gesso	PT.N	(17000, 24000)	1200 x 2000	aparente	est. para a lateral superior (2400), 2400 de est
TC-14	Deposito externo de agua e gesso	PT.N	(17000, 28400)	1500 x 2000	aparente	bases, molduras de madeira, 1x2x4x8 e 1x1
TC-15	Outra externa	PT.N	(18000, 10000)	600 x 1000	aparente	na borda da base tecnica para ser de can
TC-16	Inventor fabricacao 10 600 x 400 mm	PT.N	(17000, 10000)	600 x 400	aparente	ficado na parede externa, 1000, e 1500 mm d

NOTAS

- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUIB TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R32 (prevalent) UNIDADE MESTRE: 60h	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R77 NÃO LIBERCAÇÃO PARA OBRA SEM ART / RBT	PROVA 09 OK 05 REV R77
---	--	--	--