



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Parishianthus)	9 x 12 m	1	sombrea área no fundo e funciona de estaca	próximo: não agressivo	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pitheca cauliflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no próprio tronco	não agressivo, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-002	Viçosa com Barranqueta e Zantedeschia	0,8 x 1,2 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura cost	em meio	900	1200
PA-04	T-003	Palmeira-açu (Guarea demissa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-0,6	Viçosa com Forno e Agave	0,6 x 1,0 m	6	jardim de inverno frio, visto do quarto	em meio	300	1800
PA-06	T-0,2*	Manis ananás em vasos elevados	0,4 x 0,8 m	6	aberto, margem e capim baixo no varanda, 0,500 por	em meio	300	3000
PA-07	T-002	Senteiro (Lant. e vass.)	---	3	acabamento permeável até a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-00P	Piso drenante (Lant)	1000x60	0	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setevar permite regar sembois e vai em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada cria raiz funda, rega diária cria raiz rasa
Densidade média	60,8 L/ha	antes era estimativa de 200 L/ha, agora a correspondencia aos setores
Fone	rede pública, com registro a 10m de 130 mm no calceal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras dispensa mangueira metálica, não machuca e não trava	gotejamento profundo para irrigação e molhar a fachada
Área do jardim	137,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 metros quadrados 800,00 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200,40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Povo Agente)	estaga acima de 500 m² — não chega (falga de 170,60 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (0,5409)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21,90 L/s (2,74)
Vazão de retenção	6,38 m³ e capacidade de 13,96 L/s durante 10 min
Cálculo de descarga	20,50 mm, cubilado na rede de pro-ocupação, assenta em 10 mm
Por que não se mais reuso	46,3671400 por decisão do proprietário em RS2

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto terreno: a ancora sombrea ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reatador.
- * Em faixa de 1.800 mm não cabe antes a copa imada o vento e a não encontra o sulco. At a sombra vem do índice e lado.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60,8 L/ha em média.
- * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 130 mm no calceal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Por R22 (previsível)

Unidade: metros, mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MANUS 465/500/500

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R77

IAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-09-REV-077