

| ITEM                     | PROJETO                                        | ORÇEM FRAZDO                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Osmetas de lentes        | 5400 x 2300 mm                                 | YAM, peso 5,50 x 3,20, abridor modular, espuma area 40l           |
| Area volume              | 17,82 m <sup>2</sup> / 17,13 m <sup>3</sup>    | volume dentro da box de 27 x 19 m <sup>3</sup> do YAM,            |
| Profundidade             | 1100 mm                                        | falso 1,10 x 1,20 do YAM,                                         |
| Painéis                  | 1200 mm x 300 mm                               | estruturá base, area de permanencia de cronica                    |
| Barco sideromet          | 400 x 400 mm                                   | banda opaca a proleira, sem reduzir o vis do fiado                |
| Faixa seca               | no 500 mm res 4 fada                           | exigencia do YAM, verificada pelo auditorio                       |
| Recirculacao             | 2,85 m <sup>3</sup> em 6 h                     | tema de velocidade variavel para menor rotacao delogar mais tempo |
| Osmetas de fundo         | 2 m, antipolimento                             | disa ometos de fundo abridor 500 mm sem exigencia antiqna         |
| Resumo / resumo / resumo | 4 / 1 / 1                                      | intorno opaco no abridor, para verer a superficie                 |
| Arquitetura              | 3 1871 do 18 W, 2700-5000 K                    | na qumre, agua azul com luz fixa ometada                          |
| Aquecimento              | no 1800mm, fopos de espuma de floculac preta   | fopos cota 800 registra fop, abn pou depis cota e cota            |
| Tratamento               | cloro convencional, cal em espuma PCLD no YAM, | cal emag metal compativel em TODA a floculac, decida em espes     |

| ZONA                          | NATERIAL                            | PRAZO                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faixa acrílica da piaçaba     | parquetados externos classe R11     | a partir de 6 anos decorado no piso do tel                                                                                                |
| Xanxê e corrimão de deck      | MPC colorizado claro                | alço de pararamento com molduras e corrimão                                                                                               |
| pédo e deck decorativos       | parquetados externos classe R11     | solo plano ou charmoso em superfície lisa, tapete e um revestimento termico - a mesma peça da faixa da piaçaba                            |
| passarela e acessos           | piso drenante impermeável classe II | compensar a permeabilidade por todo o deck                                                                                                |
| varanda de pavimento superior | parquetados externos classe R11     | revestime exigência de piso molhado e decorado da faixa da piaçaba, sem encaixantes laterais                                              |
| Verificação do VMAK           | aparelhamento superficial           | MPC-mesma peça de 65 C sob sel de Moirao (selado 3-20); parquetados class fica em -45 C (selado 0-80), a ser se ele decorado como em 50 C |

| ÁREA / ELEMENTO                          | ESPECIFICAÇÃO                                                            | EFEITO                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Alinhamento de grande formato            | placa orientada com revestimento linear 1,20x 2,400, junta solda de 6 mm | —                                                                             |
| Assento grafite (quadrado)               | portas de correr, trilhos, guias-corpo e flocos da profundidade          | —                                                                             |
| Moldura                                  | folha da porta de entrada e fôrno da portada                             | —                                                                             |
| PT 03 — memorização do portão de entrada | perfil linear LED IP65, 2.700 x 6, 8 W/m, embutido no fôrno              | luzo a folha de madeira da porta e marca a profundidade do portão             |
| PT 02 — sala e balcão de volume superior | perfil linear LED IP65, 2.700 x 6, 8 W/m                                 | marca horizontal contínua e alle que faz a casa parecer baixa e longa e notre |
| PT 04 — spotlight nos painéis de entrada | projektor de sala 7 W, 2.700 x 70, 100 mm                                | profundidade a casa tornando mais e plano de fundo                            |

| LEITURA                                    | SITUAÇÃO DO PROJETO                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compreensão horizontal, volume esculpido   | Je suis à partir d'un gangue en un pavement, parfois recouvert, coupe de deux pavements aires |
| Revelamento lateral caso de grande formato | Surfata 1 je expulso, parte baixa de 6 cm manta                                               |
| Portas e janelas iguais em moldes iguais   | Surfata 2 je expulso, ... e ignora também o sentido de condução, não segue de linha engata    |
| Porta fechada e não moldes                 | Surfata 3, 190 de 1,100 x 2,800 mm je greco a folha alta                                      |
| Regra de três com todos lados              | ACRESCENTANDO mais moldes (0,05 x 0,05) e o que contem a horizontalidade a rede               |
| Palmeira de grande porte na entrada        | composto e o pavimento sem pólo, surfata 1 e 2 pavito                                         |
| Piso caso referido e horizontal            | coincide com a moldes formada por decomposição formada, afetado não pelo externo              |

**1 PISCINA E DECK**  
ESCALA 1:50

## NOTAS

- Placa 5,40 x 3,30 m = 17,82 m<sup>2</sup> de lamina, 17,13 m<sup>2</sup> O YAM, fina 5,50 x 3,20; adotado modular sobre a malha de 300 mm.
- Folha seca perimetral mínima 500 mm, verificada nos quatro lados.
- Recirculação 2,85 m<sup>3</sup>/h para renovar o volume em 6 h.
- Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz indireta.

|                                                       |                      |                        |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| PROJETO PORTO REAL                                    |                      |                        |               |
| RESIDENCIA UNIFAMILIAR   MANAUS - AM   SOC. PARANA 21 |                      |                        |               |
| PROJETO DE ARQUITETONICO                              |                      |                        |               |
| PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06                 |                      |                        |               |
| BASE GEOMETRICA                                       | LOCAL                | ENTRADA                | FRANCAIS      |
| Lista Consolidada                                     | indicada             | ESTUDIO PRELIMINAR 027 | 34            |
| REV 002 - 01/08/2016                                  | FORMATO A1           | NÃO LIBERADO PARA COTA |               |
| UNIDADE: METRO, MM                                    | ML/CM 0,00/0,00/0,00 | SEM ART. / 06/7        |               |
|                                                       |                      |                        | OK 03 REV 027 |