

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-GAR	25.02	massa resiliente 5 mm	dominios sobre circulação: impacto apertado
S-003	T-GAR	2.98	massa resiliente 5 mm	dominios sobre circulação: impacto apertado
S-005	T-HAL	4.32	massa resiliente 5 mm	dominios sobre circulação: impacto apertado
S-008	T-ACZ	3.04	massa resiliente 5 mm	dominios sobre circulação: impacto apertado
S-003	T-CRI	1.08	massa resiliente 5 mm	dominios sobre circulação: impacto apertado
S-003	T-DEV	5.76	massa resiliente 5 mm	dominios sobre circulação: impacto apertado
S-008	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento não se justifica
S-002	T-GAR	1.80	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento não se justifica
S-002	T-HAL	2.16	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento não se justifica
S-002	T-CRI	1.44	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento não se justifica
S-HAL	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento não se justifica
S-HAL	T-CRI	6.76	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento não se justifica
S-MAS	T-GOU	10.80	massa 5 mm + furo suspenso com la	dominios sobre social: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-LAV	9.00	massa 5 mm + furo suspenso com la	dominios sobre serviço: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-DEP	3.60	massa 5 mm + furo suspenso com la	dominios sobre serviço: ruído aéreo e de impacto
S-005	EXTERNO	9.04	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	piço em balcão exposto: ganho térmico, ruído acústico
S-HAL	EXTERNO	1.44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	piço em balcão exposto: ganho térmico, ruído acústico
S-LOU	EXTERNO	7.20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	piço em balcão exposto: ganho térmico, ruído acústico
S-MAS	EXTERNO	23.40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	piço em balcão exposto: ganho térmico, ruído acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-GOU	forro absorvente de mineral expandido ou perfurado	30.24	único ponto que demanda a manutenção de 0,25 e para 0,06
T-SOC	gesso fio + cortina e tapetes	23.20	absorção vem do mobiliário: forro técnico aqui não ganha
T-COC	gesso fio + cortina	21.60	superfície de fach. técnicas tem potencialidade sobre aberturas
S-002	gesso fio + la resiliente sobre o forro	25.02	la sobre o forro amplia ruído de chuve no painel F00
S-003	gesso fio + la resiliente sobre o forro	25.92	idem
S-MAS	gesso fio + la resiliente sobre o forro	49.80	idem
T-GAR	sem forro (proteção apertada)	36.00	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-CRI	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	9.00	ruído dominado a chapa do empreito e da gipsitura, não qd
T-DEP	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	3.60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	USO	QTD	VERBO	POR QUE
J04	050x080	N	interio	3	temperado 6 mm translúcido	balcões: sem exigência
J02	050x080	N	circulação	1	temperado 6 mm translúcido	balcões: sem exigência
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6-8 PVB acústico + controle solar	faca crítica em sul e em lado
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 6 mm comum	faca protegida: sem exigência
J01	1800x1200	L	interio	3	laminado 6-8 PVB acústico + controle solar	faca crítica em sul e em lado
J05	1800x1200	S	oficina	3	temperado 6 mm comum	faca protegida: sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	faca protegida: sem exigência
J04	050x080	O	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	parede alta de fachada/serviço para L ou O translúcido, com g limitado
P002	2400x2400	N	circulação	2	temperado 6 mm comum	faca protegida: sem exigência
C001	7200x3600	O	social	1	laminado 6-8 laca e 8 folhas de 900 mm, g = 0,35	condição real: não monitorar para OESTC: sem laca e 12 m2 de vidro entregam o maior carga térmica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	faca protegida: sem exigência
J04	050x080	L	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	parede alta de fachada/serviço para L ou O translúcido, com g limitado
J04	050x080	L	serviço	1	temperado 6 mm comum	faca protegida: sem exigência

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Verificação de fissuras com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10-18 dB de parede
2	Barreira vertical nas fach. bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal: engula cerca 4,38 m
3	Massa resiliente sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para chuve no NBR 15875-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 3,20 para -1,1 e	+ ruído vem do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Pico composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Chapão chapa nas paredes PA-1	medio	Pico de 42 para 49 dB	ao onde há ruído e fonte de ruído
7	ISO 1000 controle (P00 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde há dominios sobre áreas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalha o ruído acidentalmente
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integração: parede ali controla o partido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passou pontuação 70/100	50 mm e mais de espessura sem função consonante não ad
Massa resiliente	solo para do térreo (sobre ruído)	ruído há pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobiliário não já garantem 70 baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	ruído de 60/60/60 e fumaça protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm já existentes, vidro de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros): barreira vertical não interrompe ruído
La resiliente de 50 mm (sem/sem/sem)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a chapa adicional resolve mais
Isolamento adicional na cobertura	além do P00 de 70 mm	já há um 0,270 contra ruído de 2,30 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho pontual.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Índices de custo são relativos a índices simples (1,00): usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RBS	13
ISO 1000 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	6x 78 REVIEWS
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 600/600/600	SEM ART / RNT	